

PH 28 X | Perfo-burineur SDS-Plus 28 mm

Article: 4933396392



- Moteur délivrant une force de frappe de 3,4 J et une puissance de 820 W pour une application polyvalente.
- Câble de 4 m.
- 3 fonctions disponibles: perçage avec frappe, burinage seul, perçage seul.
- Démarrage progressif pour un travail précis.
- Robuste carters antichocs pour une durée de vie plus longue.
- Disjoncteur thermique pour une protection contre les surcharges.
- Sélecteur d'angle du burin pour un burinage précis et un angle d'attaque optimale.

	PH 28 X
Niveau de pression acoustique (dB(A))	93
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	103
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Tolérance de vibration de burinage (m/s ²)	1.5
Vibration de perçage dans le béton (m/s ²)	22
Tolérance de vibration de perçage dans le béton (m/s ²)	1.5
Emballage	Coffret
Vibrations perçage (m/s ²)	22
Vibration de burinage (m/s ²)	16
Réf	4933396392
Poids (kg)	2.9
Puissance absorbée (W)	820
Capacité acier (mm)	13
Capacité bois (mm)	30
Capacité béton (mm)	28
Cadence de Frappe en pleine charge (cps/min)	0 - 4000
Vitesse en pleine charge (tr/min)	0 - 900
Force de frappe (J) (EPTA)	3.4