



Den Braven

Technische Datasheet

Zwaluw Profstop Universal

Overschilderbare stopverf op basis van lijnzaadolie



Product omschrijving

Zwaluw Profstop Universal is een hoogwaardig, overschilderbare stopverf op basis van lijnzaadolie, synthetische harsen en vulmiddelen.

Voordelen

- Geschikt voor hout, stalen en betonnen kozijnen
- Overschilderbaar

Applicaties

Zwaluw Profstop Universal is ontwikkeld voor het afdichten en aanstoppen van enkel glas tot 0,6m² in houten, stalen en betonnen kozijnen.

Let op: doorhardingstijd kan oplopen van enkele maanden tot een jaar. Voor toepassing waar snel overschilderd dient te worden raden wij Zwaluw Monustop aan.

Gebruiksaanwijzing

Het glas dient te worden vastgezet met metalen glaspennen of glasdriehoekjes. De minimale voegafmeting van Zwaluw Profstop Universal is 10x10 mm. De maximale voegafmeting van Zwaluw Profstop Universal is 25x25 mm.

Aanvullende informatie

Applicatie temperatuur		+5 °C to +30 °C
Consistentie		Paste
Dichtheid		2,1 g/ml
Huidvorming		2-4 months
Vorstbestendigheid gedurende transport		Up to -15 °C

Deze waarden zijn typische eigenschappen

Beperkingen

- Niet geschikt voor isolatieglas en gelaagd glas

Oppervlakte voorbereiding en afwerking

Aanbrengtemperatuur: +5 °C tot +30 °C (geldt voor omgeving en ondergronden). Ondergronden dienen schoon, droog, vet- en stofvrij en draagkrachtig te zijn. Ondergronden goed ontvetten met Zwaluw Cleaner. Zwaluw Profstop Universal hecht zonder primer perfect op de meeste niet-poreuze ondergronden. Poreuze ondergronden voorbehandelen met Zwaluw Primer Universal. Ondergronden vooraf altijd testen op hechting. Glad afwerkbaar met Zwaluw Finisher. Sponningen 2 maal voorbehandelen met grondverf voor een optimale hechting.

Overschilderbaar

Zwaluw Profstop Universal is overschilderbaar met de meeste verfsoorten na voldoende huidvorming. Huidvorming en doorhardingstijd is afhankelijk van de omstandigheden. Let op: huidvormingstijd kan oplopen van enkele maanden tot een jaar. Voor toepassingen waar snel overschilderd dient te worden raden wij Zwaluw Monustop aan en indien niet wordt overschilderd Zwaluw Silstop®.

Schoonmaken

Vers materiaal en gereedschap kunnen worden gereinigd met behulp van Zwaluw Cleaner. Uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd. Handen kunnen worden gereinigd met Zwaluw Wipes.

Kleur(en)

- Naturel
- Wit

Verpakking

- Emmer
- Pot

Voor productspecificaties, raadpleeg de Product Detail Pagina

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5 °C en +25 °C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.



Den Braven

Bostik Benelux B.V
Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout
T +31 (0)162491000 | E info@bostik.com

25-04-2022
10:43:37
CEST



Den Braven



Technische Datasheet

Zwaluw Profstop Universal

Overschilderbare stopverf op basis van lijnzaadolie

Gezondheid & Veiligheid

Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via onze websites.

Waarborg & Garantie

Bostik garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties.

Disclaimer

Alle informatie in dit document en in al onze gedrukte en digitale publicaties is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en is het uitsluitend (intellectuele) eigendom van Bostik. Het document (en de daarin vervatte vinding(en) mag uitsluitend met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bostik worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden veeleenvoudigd, openbaargemaakt en/of gebruikt. De technische gegevens in dit document worden gegeven bij wijze van indicatie en zijn niet uitputtend. Bostik is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van eventuele (redactionele) fouten, onvolledigheden of onjuistheden in de inhoud van dit document. Daaronder wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot, onjuistheden of onvolledigheden die het gevolg zijn van technologische veranderingen of onderzoek tussen de datum van publicatie van dit document en de datum waarop het product wordt verkregen. Bostik behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in formuleringen. Bostik is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in dit document weergegeven product. Voor het aanbrengen en gebruiken van het product dient de gebruiker de informatie van dit document en andere documenten met betrekking tot onze producten, te lezen en te begrijpen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor de wijze van toepassing. Wij hebben geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en transport en accepteren als gevolg hiervan geen aansprakelijkheid voor schade. Leveringen geschieden uitsluitend volgens onze algemene (leverings- en betalings)voorwaarden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.



Den Braven

Bostik Benelux B.V
Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout
T +31 (0)162491000 | E info@bostik.com

25-04-2022
10:43:37
CEST