

PDE 16 RP | Perceuse à percussion 630 W

Article: 4933409206



- Engrenages planétaires pour une vitesse lente avec un couple plus important de 59 Nm.
- IMB : technologie bloc métal intégré pour une rigidité accrue et une durée de vie augmentée.
- Mandrin "tout métal" spécial percussion autoserrant pour un changement sans outil du foret.
- Polyvalente: électronique + pré-sélection de la vitesse variable + inverseur de rotation + stop de frappe.
- Poignées SoftGrip ergonomiques et affinées pour une bonne prise en main.
- Câble 4 m.

PDE 16 RP	
Niveau de pression acoustique (dB(A))	100
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	111
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Tolérance de vibration de perçage (m/s ²)	1.5
Vibration de perçage dans le métal (m/s ²)	25
Tolérance de vibration de perçage dans le métal (m/s ²)	1.5
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 950
Couple blocage statique (Nm)	59
Emballage	Coffret
Vibrations perçage (m/s ²)	<2.5
Réf	4933409206
Poids (kg)	2.0
Puissance absorbée (W)	630
Capacité acier (mm)	13
Capacité bois (mm)	40
Capacité pierre (mm)	20
Capacité béton (mm)	16
Capacité mandrin (mm)	13