

Slanghaspel 888

Middelgrote open slanghaspel


















Dankzij het open ontwerp zijn de haspels erg eenvoudig te onderhouden, reinigen en repareren. Kan op de muur of aan het plafond worden gemonteerd

- Uitgangspositie kan eenvoudig 120 graden worden aangepast voor een optimale geleiding van de slang
- Veerspanning eenvoudig verstelbaar vanaf de buitenzijde
- Vergrendeling eenvoudig uit te schakelen als dat benodigd is



Product naam	Slanghaspel 888
Lengte aansluitslang (m)	1



Slanghaspel 888

[Image]	Slangtype ¹	Medium	Geleverd met slang	Kleur	Lengte van de werkslang (m)	Diameter, siingaansluiting (mm)	Diameter van de werkslang (mm)	Max. werkdruk (Mpa)	Gewicht (kg)	Max. slanglengte	[model]
	B	Perslucht ,Water	Ja	Zwart/Blauw	10	12,5	12,5	1,5	16		30800888
	E	Water ,Voeding	Ja	Zwart/Blauw	10	12,5	12,5	2	16		30801088
	G	Water hogedruk	Ja	Zwart/Blauw	15	10	10	25	16		30801888
	J	Vet	Ja	Zwart/Blauw	15	10	10	35	18		30804288
	I	Olie	Ja	Zwart/Blauw	10	12,5	12,5	7,5	16		30804688
	J	Vet	Ja	Zwart/Blauw	15	6	6	35	16		30804888
	J	Vet	Ja	Zwart/Blauw	10	10	10	35	14		30805088
	B	Perslucht ,Water	Ja	Zwart/Wit	15	12,5	10	1,5	11		30851088
	I	Olie	Ja	Zwart/Blauw	10	12,5	12,5	7,5	16		30801688
	J	Vet	Ja	Zwart/Blauw	15	6	6	35	16		30802688
		Perslucht ,Water	Nee	Zwart/Blauw			10	1,5	11	15	30800388
		Perslucht ,Water	Nee	Zwart/Blauw			12,5	1,5	11	10	30800788
	G	Water hogedruk	Nee	Zwart/Blauw			10	25	11	15	30801788
	I	Olie	Nee	Zwart/Blauw			12,5	7,5	11	10	30801588
	J	Vet	Nee	Zwart/Blauw			6	35	11	15	30802588



















Slanghaspel 888

[Image]	Slangtype ¹	Medium	Geleverd met slang	Kleur	Lengte van de werkslang (m)	Diameter, siingaansluiting (mm)	Diameter van de werkslang (mm)	Max. werkdruk (Mpa)	Gewicht (kg)	Max. slanglengte	[model]
	B	Perslucht ,Water	Ja	Zwart/Blauw	15	12.5	10	1,5	16		30800688
	I	Olie	Nee	Zwart/Blauw	10	12,5	12,5	7,5	16		30821188

¹ See table below

Slang type	Specificaties	Temperatuurbereik, °C	Slangkoppelingen einde werkslang	Slangkoppelingen einde koppelslang	Slangaansluiting op de haspel, werkslang	Slangaansluiting op de haspel, koppelslang
B	Buitenwand in NBR / PVC en binnen-wand in NBR. Synthetische inlage	-30 - 100	Vonkajšie, chrómované		Slangdrager + klem	Slangdrager 1/2" + klem
E	Buitenwand in NBR / PVC en binnen-wand in NBR voedingskwaliteit. Synthetische inlage	-30 - 100	Vonkajší kužel 60 °, chrómovaný	(V) 60 °conus, verzinkt	(M) 60 °Conus	(M) 60 °Conus
G	Buiten- en binnenwand in synthetisch rubber. Met één staalinlage	-40 - 155	Vnútorý kužel 60 °, chrómovaný. Hadicová gumová rukoväť	(V) 60 °conus, verzinkt	(M) 60 °Conus	(M) 60 °Conus
J	Buiten- en binnenwand in synthetisch, oliebestendig rubber. Met twee staalinlages	-40 - 100	Vnútorý kužel 60 °, chrómovaný	(V) 60 °conus, verzinkt	(M) 60 °Conus	(M) 60 °Conus
I	Buiten- en binnenwand in rubber op basis van SBR. Met één staalinlage	-40 - 100	Vnútorý kužel 60 °, chrómovaný	(V) 60 °conus, verzinkt	(M) 60 °Conus	(M) 60 °Conus

Slanghaspel 888

	[accessory]	[partno]
	Roller guide.	30341550
	Pivoting bracket.	30372407
	Water gun in chromium plated brass	30400110
	Water gun in stainless steel	30400210
	Watergun EX	30400211
	High temperature water gun	30400310
	Air gun, standard.	30410110
	Swivelling coupling 3/8(m)-3/8(m)HP	30431310
	Swiv. coupling 3/8(m)-3/8(m) HP SS	30431410
	Swivl. coupl. 1/2(m)-3/8(f) brass	30431510
	Swivl.coupl. 1/2(m)-1/2(f) brass	30431610
	Swivel coupling 1/2(m)- 3/4 (f) bra	30431710
	Swivl. coupl. 1/2(m)-3/8(f) SS	30431810
	Swivl coupl. 1/2(m)-1/2(f) SS	30431910
	Swivl.coupl. 1/2(m)-3/4(f) SS	30432010
	Inlet kit for hose reel 1/2" with ball valve	30511550
	Inlet kit for hose reel 3/8" with ball valve 3/8", 3/8"-3/8" adapter and 1/4" - 3/8" adapter.	30511650
	Inlet kit for hose reel 1/2" with ball valve 1/2", 1/2" adapter, 1/2"-1/2" nipple and hose clamp	30511750

Slanghaspel 888

