



WPO 10-25 E - set

Polijstmachine

Krachtige handige haakse polijstmachine voor voorbereiding van lakwerk.

Bestelnummer: 7 221 63 51 01 0

FEIN voordelen

- > Ideaal toerentalbereik met traploze toerentalregeling voor vakkundige oppervlaktebewerking bij voertuigen.
- > De hoogste toerentalstabiliteit bij elke belasting over het gehele instelbereik door mechanische aandrijving in combinatie met de FEIN motor met hoog vermogen.
- > Speciaal systeemtoebehoren voor de effectieve voorbereiding van oud lakwerk, nieuw lakwerk en krasbestendig lakwerk.
- > Comfortabele toerentalinstelling.
- > Geen verwarming bij langdurig gebruik.
- > Uitstekende ergonomie door de greepkap.
- > Spilvergrendeling.
- > Rechts- en linkshandige bediening.
- > Herstartblokkering.
- > Geleidelijke start.
- > Zelfuitschakelende koolborstels.
- > Machine ook leverbaar zonder toebehoren (7 221 63).

Leveringsomvang

- ✓ 1 antitrilhandgreep
- ✓ 1 greepkap
- ✓ 1 steunschijf met klittenbandgedeelte, Ø 150 mm
- ✓ 1 polijstspons Ø 150 mm, middel

Uitrusting

- ✓ Geleidelijke start
- ✓ Herstartblokkering
- ✓ FEIN motor met hoog vermogen
- ✓ Spilvergrendeling

Gebruik

Polijsten



- ★ geschikt
- ★★ bij uitstek geschikt

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Nom. opgen.vermogen	800 W
Afgeg. vermogen	550 W
Toerental onbelast	900 - 2 500 1/min
Opnameschroefdraad	M 14
Polijstgereedschap Ø	150 mm
Kabel met stekker	4 m
Gewicht volgens EPTA	2,20 kg

TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdrukniveau LpA	84 dB
Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	3 dB
Geluidsvermogensniveau LWA	95 dB
Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	3 dB
Geluidspiekwaarde LpCpeak	100 dB
Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	3 dB
Trillingswaarde 1 ahv 3-weg	ah,P 3,5 m/s ²
Trillingswaarde 2 ahv 3-weg	ah,SG 2,5 m/s ²
Meetonzekerheid van de meetwaarde Ka	1,5 m/s ²

Toepassingsvoorbeelden

