



## Fiche de données de sécurité selon le règlement (CE) n° 1907/2006 dans sa version révisée

Page 1 sur 17

No. FDS : 630473  
V004.2

TEROSON BOND60

Révision: 12.09.2024

Date d'impression: 21.07.2025

Remplace la version du: 21.09.2022

### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

#### 1.1. Identificateur de produit

TEROSON BOND60  
UFI: EFG6-DWNT-N20A-TRA6

#### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation prévue:  
Adhésif et joint pour vitrage direct

#### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Henkel Belgium N.V.  
Esplanade 1  
1020 Brussels

Belgique

Téléphone: +32 (2) 421 2711

SDSinfo.Adhesive@henkel.com

Pour la mise à jour de la Fiche de Données de Sécurité, merci de consulter notre site internet [www.mysds.henkel.com](http://www.mysds.henkel.com) ou [www.henkel-adhesives.com](http://www.henkel-adhesives.com).

#### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

Numéro d'appel d'urgence (24 h): +32 70 222 076

Centre Antipoisons en Belgique tel :+ 32 (0) 70 245245 (7j/7j – 24h-24h); au Luxembourg : ++352 8002 5500 (7j/7j – 24h-24h)

### RUBRIQUE 2: Identification des dangers

#### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

##### Classification (CLP):

|                                                                                                            |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Sensibilisant des voies respiratoires                                                                      | Catégorie 1 |
| H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation. |             |
| Sensibilisant de la peau                                                                                   | Catégorie 1 |
| H317 Peut provoquer une allergie cutanée.                                                                  |             |

#### 2.2. Éléments d'étiquetage

##### Éléments d'étiquetage (CLP):

**Pictogramme de danger:**



**Contient**

Acide adipique polymerise avec l'hexane-1,6-diol et le diisocyanate de 4,4'-methylenediphenyle

4,4-Diisocyanate de diphénylméthane

**Mention d'avertissement:**

Danger

**Mention de danger:**

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.  
H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.

**Informations supplémentaires**

À partir du 24 août 2023, une formation adéquate est requise avant toute utilisation industrielle ou professionnelle.

Informations complémentaires: <https://www.feica.eu/PUinfo>

**Conseil de prudence:  
Prévention**

P280 Porter des gants de protection.  
P261 Éviter de respirer les poussières/les émanations/les aérosols.

**Conseil de prudence:  
Intervention**

P342+P311 En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

### 2.3. Autres dangers

Les substances suivantes sont présentes à une concentration  $\geq$  la limite de concentration pour la représentation dans la section 3 et remplissent les critères de PBT/vPvB, ou ont été identifiées comme perturbateur endocrinien (PE) :

Ce mélange ne contient aucune substance dans une concentration  $\geq$  à la limite de concentration pour la représentation dans la section 3 qui est évaluée comme étant un PBT, vPvB ou ED.

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

### 3.2. Mélanges

**Déclaration des ingrédients conformément au règlement CLP (CE) n° 1272/2008**

| Substances dangereuses<br>No. CAS<br>Numéro CE<br>N° d'enregistrement REACH                                            | Concentration | Classification                                                                                                                                                                  | Limites de concentration<br>spécifiques, facteurs M et ATE                                                                                                                                   | Informations<br>complémentaire<br>s |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Dibenzoate d'oxydipropyle<br>27138-31-4<br>248-258-5<br>01-2119529241-49                                               | 1- < 3 %      | Aquatic Chronic 3, H412                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                              |                                     |
| Acide adipique polymérisé avec<br>l'hexane-1,6-diol et le<br>diisocyanate de 4,4'-<br>méthylènediphenyle<br>31075-20-4 | 1- < 3 %      | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Resp. Sens. 1, H334<br>STOT RE 2, H373                                                    |                                                                                                                                                                                              |                                     |
| 4,4-Diisocyanate de<br>diphénylméthane<br>101-68-8<br>202-966-0<br>01-2119457014-47                                    | 0,1- < 1 %    | Carc. 2, H351<br>Acute Tox. 4, Inhalation, H332<br>STOT RE 2, H373<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Resp. Sens. 1, H334<br>Skin Sens. 1, H317 | Eye Irrit. 2; H319; C >= 5 %<br>Skin Irrit. 2; H315; C >= 5 %<br>Resp. Sens. 1; H334; C >= 0,1 %<br>STOT SE 3; H335; C >= 5 %<br>=====<br>inhalation:ATE = 1,5<br>mg/l;poussières/brouillard |                                     |

Si aucune valeur ATE n'est affichée, veuillez vous référer aux valeurs LD/LC50 dans la section 11.  
Voir texte complet des phrases H et autres abréviations dans paragraphe 16 "Autres informations"

**RUBRIQUE 4: Premiers secours**

**4.1. Description des premiers secours**

**Inhalation:**

Air frais, apport d'oxygène, chaleur, consulter un médecin.  
Effet tardif possible après inhalation.

**Contact avec la peau:**

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.  
En cas de malaise consulter un médecin.

**Contact avec les yeux:**

Rincer immédiatement à l'eau courante (pendant 10 minutes), consulter un médecin.

**Ingestion:**

Rincer l'intérieur de la bouche, boire 1 à 2 verres d'eau, ne pas faire vomir, consulter un médecin.

**4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

PEAU : Eruption cutanée, urticaire.

RESPIRATOIRE : Irritation, toux, insuffisance respiratoire, oppression de la poitrine.

Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.

**4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

Voir section: Description des premiers secours

**RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie**

### **5.1. Moyens d'extinction**

#### **Moyens d'extinction appropriés:**

Tous les moyens d'extinction usuels sont adéquats.

#### **Moyens d'extinction déconseillés pour des raisons de sécurité:**

Jet d'eau grand débit

### **5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

Possibilité de formation de gaz toxiques en cas d'incendie .

### **5.3. Conseils aux pompiers**

Porter un appareil respiratoire indépendant de l'air ambiant.

Porter un équipement de sécurité.

## **RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**

### **6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

Porter un équipement de protection individuel.

Eviter le contact avec la peau et les yeux.

Eloigner les personnes non protégées.

### **6.2. Précautions pour la protection de l'environnement**

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations/les eaux superficielles/ les eaux souterraines.

### **6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**

Balayer mécaniquement.

Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément à la section 13.

### **6.4. Référence à d'autres sections**

Voir le conseil à la section 8.

## **RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage**

### **7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

Mesures d'hygiène:

Se laver les mains avant chaque pause et après le travail.

Pendant le travail ne pas manger, boire, fumer.

### **7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**

Veiller à une bonne ventilation/aspiration.

Températures conseillées: entre + 5 °C et + 35 °C.

### **7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**

Adhésif et joint pour vitrage direct

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

#### Valeurs limites d'exposition professionnelle

Valable pour  
Belgique

| Composant [Substance réglementée]                                                                      | ppm   | mg/m <sup>3</sup> | Type de valeur                               | Catégorie d'exposition court terme / Remarques | Base réglementaire |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| noir de carbone<br>1333-86-4<br>[CARBONE (NOIR DE)]                                                    |       | 3                 | Valeur Limite de Moyenne d'Exposition        |                                                | BE/OEL             |
| diisocyanate de 4,4'-methylenediphényle<br>101-68-8<br>[4,4'-DIISOCYANATE DE<br>DIPHÉNYLMÉTHANE (MDI)] | 0,005 | 0,052             | Valeur Limite de Moyenne d'Exposition        |                                                | BE/OEL             |
| diisocyanate de 4,4'-methylenediphényle<br>101-68-8                                                    |       |                   | Indication de Danger                         |                                                | EU_OEL             |
| diisocyanate de 4,4'-methylenediphényle<br>101-68-8                                                    |       |                   | Indication de Danger                         |                                                | EU_OEL             |
| diisocyanate de 4,4'-methylenediphényle<br>101-68-8                                                    |       |                   | Moyenne pondérée dans le temps (TWA) :       | Date d'effet: 1 janvier 2029                   | EU_OEL             |
| diisocyanate de 4,4'-methylenediphényle<br>101-68-8                                                    |       |                   | Moyenne pondérée dans le temps (TWA) :       | Date d'effet: 9 avril 2026                     | EU_OEL             |
| diisocyanate de 4,4'-methylenediphényle<br>101-68-8                                                    |       |                   | Indication de Danger                         |                                                | EU_OEL             |
| diisocyanate de 4,4'-methylenediphényle<br>101-68-8                                                    |       |                   | Limite d'exposition de courte durée (STEL) : | Date d'effet: 1 janvier 2029                   | EU_OEL             |
| diisocyanate de 4,4'-methylenediphényle<br>101-68-8                                                    |       |                   | Limite d'exposition de courte durée (STEL) : | Date d'effet: 9 avril 2026                     | EU_OEL             |

**Predicted No-Effect Concentration (PNEC):**

| Nom listé                                            | Environmental<br>Compartment              | Temps<br>d'expositio<br>n | Valeur          |     |                |        | Remarques                              |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----|----------------|--------|----------------------------------------|
|                                                      |                                           |                           | mg/l            | ppm | mg/kg          | autres |                                        |
| dibenzoate d'oxydipropyle<br>27138-31-4              | Eau douce                                 |                           | 0,02 mg/l       |     |                |        |                                        |
| dibenzoate d'oxydipropyle<br>27138-31-4              | Eau salée                                 |                           | 0,002 mg/l      |     |                |        |                                        |
| dibenzoate d'oxydipropyle<br>27138-31-4              | Usine de<br>traitement des<br>eaux usées. |                           | 10 mg/l         |     |                |        |                                        |
| dibenzoate d'oxydipropyle<br>27138-31-4              | Sédiments (eau<br>douce)                  |                           |                 |     | 8,03 mg/kg     |        |                                        |
| dibenzoate d'oxydipropyle<br>27138-31-4              | Sédiments (eau<br>salée)                  |                           |                 |     | 0,803<br>mg/kg |        |                                        |
| dibenzoate d'oxydipropyle<br>27138-31-4              | Terre                                     |                           |                 |     | 1 mg/kg        |        |                                        |
| dibenzoate d'oxydipropyle<br>27138-31-4              | oral                                      |                           |                 |     | 333 mg/kg      |        |                                        |
| dibenzoate d'oxydipropyle<br>27138-31-4              | Eau douce –<br>intermittent               |                           | 0,04 mg/l       |     |                |        |                                        |
| dibenzoate d'oxydipropyle<br>27138-31-4              | Eau de mer -<br>intermittent              |                           | 0,01 mg/l       |     |                |        |                                        |
| Diisocyanate de 4,4'- méthylènediphényle<br>101-68-8 | Eau douce                                 |                           | 0,0037<br>mg/l  |     |                |        |                                        |
| Diisocyanate de 4,4'- méthylènediphényle<br>101-68-8 | Eau (libérée par<br>intermittence)        |                           | 0,037 mg/l      |     |                |        |                                        |
| Diisocyanate de 4,4'- méthylènediphényle<br>101-68-8 | Eau salée                                 |                           | 0,00037<br>mg/l |     |                |        |                                        |
| Diisocyanate de 4,4'- méthylènediphényle<br>101-68-8 | Sédiments (eau<br>douce)                  |                           |                 |     | 11,7 mg/kg     |        |                                        |
| Diisocyanate de 4,4'- méthylènediphényle<br>101-68-8 | Sédiments (eau<br>douce)                  |                           |                 |     | 1,17 mg/kg     |        |                                        |
| Diisocyanate de 4,4'- méthylènediphényle<br>101-68-8 | Terre                                     |                           |                 |     | 2,33 mg/kg     |        |                                        |
| Diisocyanate de 4,4'- méthylènediphényle<br>101-68-8 | Prédateur                                 |                           |                 |     |                |        | pas de potentiel de<br>bioaccumulation |

**Derived No-Effect Level (DNEL):**

| Nom listé                                         | Application Area | Voie d'exposition | Health Effect                                         | Exposure Time | Valeur      | Remarques                           |
|---------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------------------------------|
| dibenzoate d'oxydipropyle 27138-31-4              | Travailleurs     | dermique          | Exposition à court terme / aiguë - effets systémiques |               | 170 mg/kg   |                                     |
| dibenzoate d'oxydipropyle 27138-31-4              | Travailleurs     | Inhalation        | Exposition à court terme / aiguë - effets systémiques |               | 35,08 mg/m3 |                                     |
| dibenzoate d'oxydipropyle 27138-31-4              | Travailleurs     | Inhalation        | Exposition à long terme - effets systémiques          |               | 8,8 mg/m3   |                                     |
| dibenzoate d'oxydipropyle 27138-31-4              | Travailleurs     | dermique          | Exposition à long terme - effets systémiques          |               | 10 mg/kg    |                                     |
| dibenzoate d'oxydipropyle 27138-31-4              | Grand public     | dermique          | Exposition à court terme / aiguë - effets systémiques |               | 80 mg/kg    |                                     |
| dibenzoate d'oxydipropyle 27138-31-4              | Grand public     | Inhalation        | Exposition à court terme / aiguë - effets systémiques |               | 8,7 mg/m3   |                                     |
| dibenzoate d'oxydipropyle 27138-31-4              | Grand public     | oral              | Exposition à court terme / aiguë - effets systémiques |               | 80 mg/kg    |                                     |
| dibenzoate d'oxydipropyle 27138-31-4              | Grand public     | dermique          | Exposition à long terme - effets systémiques          |               | 2,5 mg/kg   |                                     |
| dibenzoate d'oxydipropyle 27138-31-4              | Grand public     | Inhalation        | Exposition à long terme - effets systémiques          |               | 8,69 mg/m3  |                                     |
| dibenzoate d'oxydipropyle 27138-31-4              | Grand public     | oral              | Exposition à long terme - effets systémiques          |               | 5 mg/kg     |                                     |
| Diisocyanate de 4,4'- méthylènediphényle 101-68-8 | Travailleurs     | Inhalation        | Exposition à long terme - effets locaux               |               | 0,05 mg/m3  | pas de potentiel de bioaccumulation |
| Diisocyanate de 4,4'- méthylènediphényle 101-68-8 | Travailleurs     | Inhalation        | Exposition à court terme / aiguë - effets locaux      |               | 0,1 mg/m3   | pas de potentiel de bioaccumulation |
| Diisocyanate de 4,4'- méthylènediphényle 101-68-8 | Grand public     | Inhalation        | Exposition à long terme - effets locaux               |               | 0,025 mg/m3 | pas de potentiel de bioaccumulation |
| Diisocyanate de 4,4'- méthylènediphényle 101-68-8 | Grand public     | Inhalation        | Exposition à court terme / aiguë - effets locaux      |               | 0,05 mg/m3  | pas de potentiel de bioaccumulation |

**Indice Biologique d'Exposition:**  
aucun(e)

**8.2. Contrôles de l'exposition:**

Remarques sur la conception des installations techniques:  
N'employer que dans des secteurs bien aérés.

Protection respiratoire:  
Veiller à une bonne ventilation/aspiration au poste de travail.

Protection des mains:

Gants de protection résistant aux produits chimiques (EN 374)

Matières appropriées à un contact de courte durée ou à des projections (recommandation: indice de protection au moins 2, soit > 30 minutes de temps de perméation selon EN 374):

Caoutchouc nitrile (NBR;  $\geq 0,4$  mm d'épaisseur de couche)

Matières appropriées également à un contact direct et plus long (recommandation: indice de protection 6, soit > 480 minutes de temps de perméation selon EN 374):

Caoutchouc nitrile (NBR;  $\geq 0,4$  mm d'épaisseur de couche)

Les indications faites sont basées sur la littérature et sur les informations fournies par les fabricants de gants ou sont déduites par analogie de matières similaires. Il faut tenir compte que la durée d'utilisation d'un gant de protection contre les produits chimiques dans la pratique peut être sensiblement plus courte que le temps de perméation déterminé selon EN 374 en raison de multiples facteurs d'influence (comme la température p. ex.). Le gant doit être remplacé s'il présente des signes d'usure.

Protection des yeux:

Lunettes de protection étanches.

L'équipement de protection pour les yeux doit être conforme à la norme EN166.

Protection du corps:

Porter un équipement de sécurité.

Vêtement de protection couvrant les bras et les jambes

Les vêtements de protection doivent être conformes à la norme EN14605 en cas d'éclaboussures de liquide, et à la norme EN13982 en cas d'exposition aux poussières.

équipement de protection conseillé pour le personnel:

Utiliser seulement des protections individuelles homologuées CE, selon la Directive 89/686/CEE, ou équivalent.

Les informations fournies sur les équipements de protection individuelle sont données uniquement à titre indicatif. Une évaluation complète des risques doit être menée avant d'utiliser ce produit afin de déterminer les équipements de protection individuelle appropriés et qui répondent aux exigences locales. Les équipements de protection individuelle doivent être conformes aux normes EN pertinentes.

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                                       |                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etat du produit livré                 | Pâte                                                                                                                                                                  |
| Couleur                               | Noir                                                                                                                                                                  |
| Odeur                                 | faible, spécifique                                                                                                                                                    |
| État                                  | solide                                                                                                                                                                |
| Point de fusion                       | Non applicable, Détermination techniquement impossible                                                                                                                |
| Température de solidification         | Non applicable, Le produit est un solide.                                                                                                                             |
| Point initial d'ébullition            | Non applicable, Se décompose > 140°C (284°F).                                                                                                                         |
| Inflammabilité                        | Le produit n'est pas inflammable.                                                                                                                                     |
| Limites d'explosivité                 | Non applicable, Le produit est un solide.                                                                                                                             |
| Point d'éclair                        | Non applicable, Le produit est un solide.                                                                                                                             |
| Température d'auto-inflammabilité     | Non applicable, Le produit est un solide.                                                                                                                             |
| Température de décomposition          | Non applicable, La substance/le mélange n'est pas autoréactif, ne contient pas de peroxyde organique et ne se décompose pas dans les conditions d'utilisation prévues |
| pH                                    | Non applicable, Le produit réagit avec l'eau                                                                                                                          |
| Viscosité (cinématique)               | Non applicable, Le produit est un solide.                                                                                                                             |
| Viscosité (dynamique)                 | 4.393.200 mpa.s pas de méthode / méthode inconnue                                                                                                                     |
| ()                                    |                                                                                                                                                                       |
| Solubilité qualitative                | Insoluble                                                                                                                                                             |
| (20 °C (68 °F); Solv.: Eau)           |                                                                                                                                                                       |
| Coefficient de partage: n-octanol/eau | Non applicable                                                                                                                                                        |
| Pression de vapeur                    | Mélange                                                                                                                                                               |
| (20 °C (68 °F))                       | < 0,1 hPa                                                                                                                                                             |
| Densité                               | 1,22 - 1,27 g/cm3 pas de méthode / méthode inconnue                                                                                                                   |
| (20 °C (68 °F))                       |                                                                                                                                                                       |
| Densité relative de vapeur:           | Non applicable, Le produit est un solide.                                                                                                                             |
| Caractéristiques de la particule      | Non applicable, le mélange est une pâte.                                                                                                                              |

## 9.2. AUTRES INFORMATIONS

Autres informations non applicables pour ce produit

### RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

#### 10.1. Réactivité

Réaction avec de l'eau; alcools, amines.

Réaction avec l'eau: Montée en pression dans un récipient fermé (CO<sub>2</sub>).

#### 10.2. Stabilité chimique

Stable dans les conditions recommandées de stockage.

#### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Voir section réactivité

#### 10.4. Conditions à éviter

L'humidité

#### 10.5. Matières incompatibles

Voir section réactivité.

#### 10.6. Produits de décomposition dangereux

A des températures plus élevées, émission d'isocyanate possible.

Au contact de l'humidité, du dioxyde de carbone se forme et produit une surpression dans les emballages fermés.

### RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

#### Informations générales sur la toxicologie:

Après contact renouvelé du produit avec la peau, une allergie n'est pas à exclure.

#### 11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

##### Toxicité orale aiguë:

La classification du mélange est basée sur La méthode de calcul selon La teneur des substances classées contenues dans La formule.

| Substances dangereuses<br>No. CAS                  | Valeur<br>type | Valeur        | Espèces | Méthode                                  |
|----------------------------------------------------|----------------|---------------|---------|------------------------------------------|
| Dibenzoate<br>d'oxydipropyle<br>27138-31-4         | LD50           | 3.914 mg/kg   | rat     | OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity) |
| 4,4-Diisocyanate de<br>diphénylméthane<br>101-68-8 | LD50           | > 2.000 mg/kg | rat     | autre guide                              |

##### Toxicité dermale aiguë:

La classification du mélange est basée sur La méthode de calcul selon La teneur des substances classées contenues dans La formule.

| Substances dangereuses<br>No. CAS                  | Valeur<br>type | Valeur        | Espèces | Méthode                                    |
|----------------------------------------------------|----------------|---------------|---------|--------------------------------------------|
| Dibenzoate<br>d'oxydipropyle<br>27138-31-4         | LD50           | > 2.000 mg/kg | rat     | OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) |
| 4,4-Diisocyanate de<br>diphénylméthane<br>101-68-8 | LD50           | > 9.400 mg/kg | lapins  | OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) |

**Toxicité inhalative aiguë:**

La classification du mélange est basée sur La méthode de calcul selon La teneur des substances classées contenues dans La formule.

| Substances dangereuses<br>No. CAS                  | Valeur<br>type                                     | Valeur     | Atmosphère<br>d'essai     | Temps<br>d'expositi<br>on | Espèces | Méthode            |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|---------------------------|---------------------------|---------|--------------------|
| Dibenzoate<br>d'oxydipropyle<br>27138-31-4         | LC50                                               | > 200 mg/l | poussières/brouil<br>lard | 4 h                       | rat     | non spécifié       |
| 4,4-Diisocyanate de<br>diphénylméthane<br>101-68-8 | Estimatio<br>n de la<br>toxicité<br>aiguë<br>(ETA) | 1,5 mg/l   | poussières/brouil<br>lard | 4 h                       |         | Jugement d'experts |

**Corrosion cutanée/irritation cutanée:**

La classification du mélange est basée sur La méthode de calcul selon La teneur des substances classées contenues dans La formule.

| Substances dangereuses<br>No. CAS                  | Résultat     | Temps<br>d'expositi<br>on | Espèces | Méthode                                                  |
|----------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------|----------------------------------------------------------|
| Dibenzoate<br>d'oxydipropyle<br>27138-31-4         | non irritant | 4 h                       | lapins  | OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion) |
| 4,4-Diisocyanate de<br>diphénylméthane<br>101-68-8 | irritant     | 4 h                       | lapins  | OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion) |

**Lésions oculaires graves/irritation oculair:**

La classification du mélange est basée sur La méthode de calcul selon La teneur des substances classées contenues dans La formule.

| Substances dangereuses<br>No. CAS                  | Résultat     | Temps<br>d'expositi<br>on | Espèces | Méthode                                               |
|----------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| Dibenzoate<br>d'oxydipropyle<br>27138-31-4         | non irritant |                           | lapins  | OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion) |
| 4,4-Diisocyanate de<br>diphénylméthane<br>101-68-8 | irritant     |                           | homme   | Weight of evidence                                    |

**Sensibilisation respiratoire ou cutanée:**

La classification du mélange est basée sur les seuils limites de concentration des substances classées contenues dans la formule.

| Substances dangereuses<br>No. CAS                  | Résultat          | Type de test                          | Espèces       | Méthode                                 |
|----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|
| Dibenzoate<br>d'oxydipropyle<br>27138-31-4         | non sensibilisant | Test de maximisation sur le<br>cobaye | cochon d'Inde | OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation) |
| 4,4-Diisocyanate de<br>diphénylméthane<br>101-68-8 | sensibilisant     | Test Buehler                          | cochon d'Inde | OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation) |
| 4,4-Diisocyanate de<br>diphénylméthane<br>101-68-8 | sensibilisant     | Allergisant respiratoire              | cochon d'Inde | non spécifié                            |

**Mutagénicité sur les cellules germinales:**

La classification du mélange est basée sur les seuils limites de concentration des substances classées contenues dans la formule.

| Substances dangereuses<br>No. CAS                  | Résultat | Type d'étude /<br>Voie<br>d'administration                       | Activation<br>métabolique /<br>Temps<br>d'exposition | Espèces | Méthode                                                                  |
|----------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| Dibenzoate<br>d'oxydipropyle<br>27138-31-4         | négatif  | bacterial reverse<br>mutation assay (e.g<br>Ames test)           | avec ou sans                                         |         | OECD Guideline 471<br>(Bacterial Reverse Mutation<br>Assay)              |
| Dibenzoate<br>d'oxydipropyle<br>27138-31-4         | négatif  | Test in-vitro<br>d'aberration<br>chromosomique sur<br>mammifère  | avec ou sans                                         |         | OECD Guideline 473 (In vitro<br>Mammalian Chromosome<br>Aberration Test) |
| Dibenzoate<br>d'oxydipropyle<br>27138-31-4         | négatif  | Essai de mutation<br>génique sur des<br>cellules de<br>mammifère | avec ou sans                                         |         | OECD Guideline 476 (In vitro<br>Mammalian Cell Gene<br>Mutation Test)    |
| 4,4-Diisocyanate de<br>diphénylméthane<br>101-68-8 | négatif  | bacterial reverse<br>mutation assay (e.g<br>Ames test)           | avec ou sans                                         |         | EU Method B.13/14<br>(Mutagenicity)                                      |
| 4,4-Diisocyanate de<br>diphénylméthane<br>101-68-8 | négatif  | Inhalation                                                       |                                                      | rat     | OECD Guideline 474<br>(Mammalian Erythrocyte<br>Micronucleus Test)       |

**Cancérogénicité**

La classification du mélange est basée sur les seuils limites de concentration des substances classées contenues dans la formule.

| Substances dangereuses<br>No. CAS                  | Résultat    | Parcours<br>d'application | Temps<br>d'exposition<br>/ Fréquence<br>du<br>traitement | Espèces | Sexe                 | Méthode                                                                              |
|----------------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|---------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 4,4-Diisocyanate de<br>diphénylméthane<br>101-68-8 | cancérogène | Inhalation :<br>aérosol   | 2 y<br>6 h/d                                             | rat     | masculin/fém<br>inin | OECD Guideline 453<br>(Combined Chronic<br>Toxicity /<br>Carcinogenicity<br>Studies) |

**Toxicité pour la reproduction:**

La classification du mélange est basée sur les seuils limites de concentration des substances classées contenues dans la formule.

| Substances dangereuses<br>No. CAS          | Résultat / Valeur                                               | Type de test               | Parcours<br>d'application | Espèces | Méthode                                                                |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|
| Dibenzoate<br>d'oxydipropyle<br>27138-31-4 | NOAEL P > 10000 ppm<br>NOAEL F1 10000 ppm<br>NOAEL F2 10000 ppm | Two<br>generation<br>study | oral :<br>alimentation    | rat     | OECD Guideline 416 (Two-<br>Generation Reproduction<br>Toxicity Study) |

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition unique:**

La classification du mélange est basée sur les seuils limites de concentration des substances classées contenues dans la formule.

| Substances dangereuses<br>No. CAS                  | Évaluation                               | Voie<br>d'exposition | Organes cibles | Remarques |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------|
| 4,4-Diisocyanate de<br>diphénylméthane<br>101-68-8 | Peut irriter les voies<br>respiratoires. |                      |                |           |

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée:**

La classification du mélange est basée sur les seuils limites de concentration des substances classées contenues dans la formule.

| Substances dangereuses<br>No. CAS                  | Résultat / Valeur | Parcours<br>d'application | Temps d'exposition/<br>fréquence des soins  | Espèces | Méthode                                                                           |
|----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Dibenzoate<br>d'oxydipropyle<br>27138-31-4         | NOAEL 1.000 mg/kg | oral :<br>alimentation    | 13 w<br>daily                               | rat     | OECD Guideline 408<br>(Repeated Dose 90-Day<br>Oral Toxicity in Rodents)          |
| 4,4-Diisocyanate de<br>diphénylméthane<br>101-68-8 | NOAEL 0,0002 mg/l | Inhalation :<br>aérosol   | main: 2 y; satellite:1<br>y<br>6 h/d; 5 d/w | rat     | OECD Guideline 453<br>(Combined Chronic<br>Toxicity / Carcinogenicity<br>Studies) |

**Danger par aspiration:**

Il n'y a pas de données disponibles.

**11.2 Informations sur les autres dangers**

Non applicable

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### Informations générales:

Ne pas laisser s'écouler dans les eaux usées, dans la terre ni dans les eaux.

### 12.1. Toxicité

#### Toxicité (Poisson):

La classification du mélange est basée sur La méthode de calcul selon La teneur des substances classées contenues dans La formule.

Le tableau ci-dessous présente les données des substances classifiées présentes dans le mélange.

| Substances dangereuses<br>No. CAS                  | Valeur<br>type | Valeur     | Temps<br>d'exposition | Espèces             | Méthode                                        |
|----------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------------|---------------------|------------------------------------------------|
| Dibenzoate d'oxydipropyle<br>27138-31-4            | LC50           | 3,7 mg/l   | 96 h                  | Pimephales promelas | OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test) |
| 4,4-Diisocyanate de<br>diphénylméthane<br>101-68-8 | LL50           | > 100 mg/l | 96 h                  | Danio rerio         | OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test) |

#### Toxicité (invertébrés aquatiques):

La classification du mélange est basée sur La méthode de calcul selon La teneur des substances classées contenues dans La formule.

Le tableau ci-dessous présente les données des substances classifiées présentes dans le mélange.

| Substances dangereuses<br>No. CAS                  | Valeur<br>type | Valeur     | Temps<br>d'exposition | Espèces       | Méthode                                                    |
|----------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------------|---------------|------------------------------------------------------------|
| Dibenzoate d'oxydipropyle<br>27138-31-4            | EL50           | 19,3 mg/l  | 48 h                  | Daphnia magna | OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) |
| 4,4-Diisocyanate de<br>diphénylméthane<br>101-68-8 | EC50           | > 100 mg/l | 48 h                  | Daphnia magna | EU Method C.2 (Acute Toxicity for Daphnia)                 |

#### Toxicité chronique pour les invertébrés aquatiques:

Le tableau ci-dessous présente les données des substances classifiées présentes dans le mélange.

| Substances dangereuses<br>No. CAS                  | Valeur<br>type | Valeur   | Temps<br>d'exposition | Espèces       | Méthode                                     |
|----------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------|
| Dibenzoate d'oxydipropyle<br>27138-31-4            | NOEC           | 2,2 mg/l | 21 Jours              | Daphnia magna | OECD 211 (Daphnia magna, Reproduction Test) |
| 4,4-Diisocyanate de<br>diphénylméthane<br>101-68-8 | NOEC           | 10 mg/l  | 21 Jours              | Daphnia magna | OECD 211 (Daphnia magna, Reproduction Test) |

#### Toxicité (Algues):

La classification du mélange est basée sur La méthode de calcul selon La teneur des substances classées contenues dans La formule.

Le tableau ci-dessous présente les données des substances classifiées présentes dans le mélange.

| Substances dangereuses<br>No. CAS                  | Valeur<br>type | Valeur     | Temps<br>d'exposition | Espèces                         | Méthode                                              |
|----------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| Dibenzoate d'oxydipropyle<br>27138-31-4            | EL50           | 4,9 mg/l   | 72 h                  | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD Guideline 201 (Alga,<br>Growth Inhibition Test) |
| Dibenzoate d'oxydipropyle<br>27138-31-4            | EL10           | 0,89 mg/l  | 72 h                  | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD Guideline 201 (Alga,<br>Growth Inhibition Test) |
| 4,4-Diisocyanate de<br>diphénylméthane<br>101-68-8 | EL50           | > 100 mg/l | 72 h                  | Desmodesmus subspicatus         | OECD Guideline 201 (Alga,<br>Growth Inhibition Test) |
| 4,4-Diisocyanate de<br>diphénylméthane<br>101-68-8 | NOELR          | 100 mg/l   | 72 h                  | Desmodesmus subspicatus         | OECD Guideline 201 (Alga,<br>Growth Inhibition Test) |

#### Toxicité pour les microorganismes:

La classification du mélange est basée sur La méthode de calcul selon La teneur des substances classées contenues dans La formule.

Le tableau ci-dessous présente les données des substances classifiées présentes dans le mélange.

| Substances dangereuses<br>No. CAS                  | Valeur<br>type | Valeur       | Temps<br>d'exposition | Espèces                                                | Méthode                                                                  |
|----------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Dibenzoate d'oxydipropyle<br>27138-31-4            | EC50           | > 100 mg/l   | 3 h                   | activated sludge of a<br>predominantly domestic sewage | OECD Guideline 209<br>(Activated Sludge,<br>Respiration Inhibition Test) |
| 4,4-Diisocyanate de<br>diphénylméthane<br>101-68-8 | EC50           | > 1.000 mg/l | 3 h                   | activated sludge of a<br>predominantly domestic sewage | OECD Guideline 209<br>(Activated Sludge,<br>Respiration Inhibition Test) |

#### 12.2. Persistance et dégradabilité

Le tableau ci-dessous présente les données des substances classifiées présentes dans le mélange.

| Substances dangereuses<br>No. CAS                  | Résultat                         | Type de test | Dégradabilité | Temps<br>d'exposition | Méthode                                                                           |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Dibenzoate d'oxydipropyle<br>27138-31-4            | facilement biodégradable         | aérobie      | 85 %          | 28 Jours              | OECD Guideline 301 B (Ready<br>Biodegradability: CO2 Evolution<br>Test)           |
| 4,4-Diisocyanate de<br>diphénylméthane<br>101-68-8 | Non facilement<br>biodégradable. | aérobie      | 0 %           | 28 Jours              | OECD Guideline 301 F (Ready<br>Biodegradability: Manometric<br>Respirometry Test) |

#### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

Le tableau ci-dessous présente les données des substances classifiées présentes dans le mélange.

| Substances dangereuses<br>No. CAS                  | Facteur de<br>bioconcentration (BCF) | Temps<br>d'exposition | Température | Espèces         | Méthode                                                              |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| 4,4-Diisocyanate de<br>diphénylméthane<br>101-68-8 | 92 - 200                             | 28 Jours              |             | Cyprinus carpio | OECD Guideline 305 E<br>(Bioaccumulation: Flow-through<br>Fish Test) |

**12.4. Mobilité dans le sol**

Le tableau ci-dessous présente les données des substances classifiées présentes dans le mélange.

| Substances dangereuses<br>No. CAS               | LogPow | Température | Méthode                                                                     |
|-------------------------------------------------|--------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Dibenzoate d'oxydipropyle<br>27138-31-4         | 3,9    | 20 °C       | OECD Guideline 117 (Partition Coefficient (n-octanol / water), HPLC Method) |
| 4,4-Diisocyanate de diphénylméthane<br>101-68-8 | 4,51   | 22 °C       | OECD Guideline 117 (Partition Coefficient (n-octanol / water), HPLC Method) |

**12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB**

Le tableau ci-dessous présente les données des substances classifiées présentes dans le mélange.

| Substances dangereuses<br>No. CAS                                                                            | PBT / vPvB                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dibenzoate d'oxydipropyle<br>27138-31-4                                                                      | Ne remplit pas les critères : Persistant, Bioaccumulable et Toxique (PBT), Très Persistant et Très Bioaccumulable (vPvB). |
| Acide adipique polymérisé avec l'hexane-1,6-diol et le diisocyanate de 4,4'-méthylènediphenyle<br>31075-20-4 | Ne remplit pas les critères : Persistant, Bioaccumulable et Toxique (PBT), Très Persistant et Très Bioaccumulable (vPvB). |
| 4,4-Diisocyanate de diphénylméthane<br>101-68-8                                                              | Ne remplit pas les critères : Persistant, Bioaccumulable et Toxique (PBT), Très Persistant et Très Bioaccumulable (vPvB). |

**12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien**

Non applicable

**12.7. Autres effets néfastes**

Il n'y a pas de données disponibles.

**RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination****13.1. Méthodes de traitement des déchets**

Evacuation du produit:

Doit avec l'accord des autorités locales être traité par élimination spécifique.

Code de déchet

Les clés de déchets ne se réfèrent pas aux produits mais à leur origine. Le fabricant ne peut donc indiquer aucune clé de déchet pour les produits utilisés dans les différentes branches. Les clés indiquées sont des recommandations pour l'utilisateur.  
080409

#### **RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport**

- 14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification**  
Pas de matière dangereuse selon le RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
- 14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU**  
Pas de matière dangereuse selon le RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
- 14.3. Classe(s) de danger pour le transport**  
Pas de matière dangereuse selon le RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
- 14.4. Groupe d'emballage**  
Pas de matière dangereuse selon le RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
- 14.5. Dangers pour l'environnement**  
Pas de matière dangereuse selon le RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
- 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**  
Pas de matière dangereuse selon le RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
- 14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI**  
Non applicable

#### **RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation**

**15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

|                                                                               |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Substance appauvrissant la couche d'ozone (Règlement (CE) No 2024/590):       | Non applicable |
| Consentement préalable en connaissance de cause (Règlement (UE) N° 649/2012): | Non applicable |
| Polluants organiques persistants (Règlement (UE) 2019/1021):                  | Non applicable |
| Teneur VOC (EU)                                                               | 0,3 %          |

**15.2. Évaluation de la sécurité chimique**

Une évaluation sur la sécurité chimique n'a pas été menée.

## RUBRIQUE 16:Autres informations

L'étiquetage du produit est indiqué dans le paragraphe 2. Le texte complet de toutes les abréviations indiquées par des codes dans la fiche de données de sécurité est :

H315 Provoque une irritation cutanée.  
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.  
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.  
H332 Nocif par inhalation.  
H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.  
H335 Peut irriter les voies respiratoires.  
H351 Susceptible de provoquer le cancer.  
H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.  
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

|             |                                                                                                                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ED:         | Substance identifiée comme ayant des propriétés perturbateur endocrinien                                                                                                 |
| EU OEL:     | Substance ayant une limite d'exposition sur le lieu de travail de l'Union Européenne                                                                                     |
| EU EXPLD 1: | Substance figurant à l'annexe I, Rég (CE) No. 2019/1148                                                                                                                  |
| EU EXPLD 2  | Substance figurant à l'annexe II, Rég (CE) No. 2019/1148                                                                                                                 |
| SVHC:       | Substance extrêmement préoccupante (REACH liste candidate)                                                                                                               |
| PBT:        | Substance remplissant les critères de persistance, de bioaccumulation et de toxicité                                                                                     |
| PBT/vPvB:   | Substance remplissant les critères de persistance, de bioaccumulation et de toxicité ainsi que les critères de très grande persistance et de très grande bioaccumulation |
| vPvB:       | Substance remplissant les critères de très grande persistance et de très grande bioaccumulation                                                                          |

### Informations complémentaires:

Cette Fiche de données de sécurité a été rédigée pour la vente des produits Henkel et à destination des acquéreurs de ces produits Henkel. Cette FDS se base sur le règlement européen 1907/2006/CE et fournit des informations conformément à la législation applicable uniquement dans l'Union Européenne. A cet égard, aucune déclaration ni garantie ou représentation, quel qu'il soit, n'a été fournie quant au respect de la réglementation en vigueur d'une autre juridiction autre que l'Union Européenne. En cas d'export hors de l'Union Européenne, veuillez consulter la Fiche de Données de Sécurité du pays concerné pour garantir la conformité ou contacter le département Henkel « Sécurité Produits et Affaires Règlementaires » (SDSinfo.Adhesive@henkel.com), avant d'exporter dans un autre pays hors de l'Union Européenne.

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et font référence au produit en l'état où il est livré. Le but est de décrire nos produits en terme de sécurité et non d'en garantir les propriétés.

Cher Client,  
HENKEL s'engage à créer un avenir durable en favorisant toutes les opportunités d'amélioration, tout au long de la chaîne de valeur. Si vous souhaitez y contribuer en basculant d'une version papier à une version électronique de la FDS, merci de contacter votre représentant local du Service Clients. Nous recommandons d'utiliser une adresse électronique non-personnelle (par exemple : FDS@votre\_societe.com).

**Les modifications réalisées dans cette fiche de données de sécurité sont indiquées par une ligne verticale en partie gauche du document. Le texte correspondant est affiché dans une couleur différente sur des champs ombrés**