

Gants de protection contre les coupures, résistants aux produits chimiques, avec doublure haute visibilité, pour une protection avancée

- **Protection spécialisée :** La barrière en nitrile des gants AlphaTec™ 58-735 protège contre les produits chimiques courants.
- **Caractéristiques améliorées :** La doublure intérieure à haute visibilité indique lorsque la coque est compromise, avertissant ainsi les utilisateurs, tandis que la manchette pliable peut empêcher les produits chimiques de couler le long du bras.
- **Défenses renforcées :** Le tricot INTERCEPT™ Cut Resistance des gants de sécurité AlphaTec™ 58-735 garantit une protection contre les coupures ANSI A3/EN ISO C.
- **Adhérence renforcée :** le traitement de la coque en nitrile ANSELL GRIP™ offre une meilleure adhérence pour la manipulation des composants humides et huileux.
- **Durabilité optimisée :** Les gants PPE AlphaTec™ 58-735 présentent également une résistance à l'abrasion ANSI de niveau 5, pour une plus grande longévité.
- **Confort et dextérité accrus :** L'intégration de la doublure dans la coque en nitrile assure un meilleur ajustement, un meilleur confort et une meilleure tactilité.
- **Manipulation des denrées alimentaires sans danger :** Ces gants AlphaTec™ sont conformes aux réglementations de l'UE et de la FDA en matière de manipulation des aliments, tandis que l'approbation Oeko-Tex™ Standard 100 certifie qu'ils sont exempts de substances considérées comme nocives pour la santé humaine.



Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Sciences de la vie

Énergie
WWW.ANSELL.COM

- Transformation des aliments
- Métallurgie

Applications

AlphaTec™

58-735

Protection élevée contre les coupures

Principales propriétés

- **Barrière en nitrile** : EN 374 Type A résistance aux produits chimiques courants
- **Doublure intérieure à haute visibilité** : Indique la présence d'une coupure, pour une sécurité accrue.
- **INTERCEPT™ Cut Resistance Technology** : Protection contre les coupures ANSI A3/EN ISO C

Accélérateurs chimiques de vulcanisation

- Diéthylthiocarbamate de zinc

Un nombre limité d'utilisateurs peut présenter une sensibilité à ces substances, pouvant entraîner des réactions cutanées irritatives et/ou allergiques.

Technologies



ANSELL GRIP™

Ansell Grip Technology



INTERCEPT™

Cut Resistance Technology



Normes de performance



STANDARD 100
1803027
Centexbel

ANSI/ISEA 105-2024



0493

EN388: 2016



4X32C

EN 407



XIXXXX

EN ISO 374-1:2016 Type A



AJKLMNOPT

EN ISO 374-5:2016



Spécifications

| MARQUE RÉF. | DESCRIPTION | JAUGE | TAILLE | LONGUEUR | CONDITIONNEMENT |
|------------------|---|-------|--------------------|------------|---|
| AlphaTec™ 58-735 | Coating Material: Nitrile + PI Featured Technology: ANSELL GRIP™ | 18 | 7, 8, 9, 10, 11, 6 | 350 / 13.8 | • 6 paires par sachet ; 12 sachets par carton |

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Région Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro, Mexique
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
J2K 2K8, Canada
T : 1 800 363-8340
F : 1 888 267-3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

