

SHOWA

380

Enduction en nitrile microporeux sur la paume, doublure en nylon. Créé pour un confort durable et une préhension optimale dans un large éventail d'applications, le modèle SHOWA 380 constitue la protection idéale pour le travail en milieux secs et humides.

[CARACTÉRISTIQUES

- Doublure : tricot en nylon sans couture de jauge 13
- Enduction : mousse de nitrile microporeuse
- Préhension : alvéolaire
- + : conception ergonomique développée à partir de moules reproduisant les courbes naturelles de la main

[BÉNÉFICES

Confort et adhérence • Design favorisant la dextérité en milieux huileux • Gant ultra-léger et élastique, peu pelucheux • SHOWA 380: mousse de nitrile protégeant la main contre la pénétration d'huiles, d'hydrocarbures et de graisses • Finition alvéolaire de la paume permettant d'évacuer l'huile • Préhension optimale et durable en milieux secs et légèrement ou très huileux • Dos de la main aéré pour une transpiration réduite • Aucun risque d'allergie au latex • Modèle sans couture pour éviter tout risque d'irritation • Couleur peu salissante

[INDUSTRIE



Automobile



Construction



Génie civil



Fabrication



Mécanique

[APPLICATIONS IDÉALES

- Maintenance et réparation automobile
- Manipulation de pièces complexes
- Assemblage léger en milieux huileux
- Coffreur
- Assemblage de composants secs ou huileux
- Produits blancs
- Assemblage de composants



MATERIAU


- Tricot sans couture
- Nylon

ENDUCTION

- Nitrile microporeux



NORMES



SHOWA

380



EMBALLAGE

- 10 Paires par polybag
- 12 Polybags par carton
- 120 Paires par carton



TAILLES

- 6/S
- 7/M
- 8/L
- 9/XL



COULEUR

- Bleu/noir



[VOUS POURRIEZ AUSSI ÊTRE INTÉRESSÉ PAR

SHOWA
381



MATERIAU
Filati tecnici
ENDUCTION
Nitrile
microporoso
CATÉGORIE
Grip polyvalent

SHOWA
382



MATERIAU
Fibres
techniques
ENDUCTION
Nitrile
microporeux
CATÉGORIE
Grip polyvalent

SHOWA
DURACoil 386



MATERIAU
Fibres
techniques
ENDUCTION
Nitrile
microporeux
CATÉGORIE
Anti coupures

[NOTICE D'UTILISATION

Ne pas utiliser là où il y a des risques chimiques, électriques, thermiques ou de happement. Laver à 40 °C maxi, avec un détergent neutre. Niveaux de performance selon la norme EN388 maintenus après 3 lavages, sous réserve d'une altération liée aux conditions réelles d'utilisation. Les niveaux de performances s'appliquent à la paume de la main. Stockage à l'abri de la lumière et de l'humidité.

[MENTIONS LÉGALES

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont données à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'y apporter toutes les modifications jugées par lui nécessaires.

Entrer en contact

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskyaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved