

## Ergonomisch ontworpen handschoenen met uitzonderlijke grip

- **ERGOFORM™ Technologie:** MICROFLEX® 73-847 handschoenen zijn ontworpen met een gepatenteerde technologie om de handen minder snel te vermoeien.
- **Excellent wet grip:** Deze neopreen handschoen heeft een "grippy" getextureerde buitenzijde voor goede grip in natte of droge omgevingen. Gecertificeerd door U.S. Ergonomics voor het ergonomisch ontwerp en de greep op natte voorwerpen. Ergonomie voor prestaties op nat wegdek\*
- **Comfortabele pasvorm en verhoogde gevoeligheid:** Zacht en buigzaam neopreen biedt vingergevoeligheid en comfort voor langere perioden
- **Minder risico op allergieën:** Gemaakt zonder proteïnen en poeder van natuurlijk rubber om werknemers te helpen beschermen tegen allergieën van Type 1 (latex)



\*Dit product is gecertificeerd door United States Ergonomics omdat het uitzonderlijke prestaties liet zien op het gebied van natte grip in verschillende natte griptestomstandigheden - waaronder greep tests met zeepoplossingen, kunstspeeksel en kunstbloed.

### Sectoren

- Biowetenschappen

### Aanbevolen voor

- Desinfecteren en ontsmetten van fabrieken
- Laboratoriumapparatuur en -uitrusting onderhouden
- Vloeibare en vaste stoffen overhevelen
- Vloeistoffen overbrengen
- Centrifuges en chromatografiekolommen laden
- Onderdelen assembleren
- Monsters nemen en verwerken
- Mengen, samenstellen van vloeistoffen en vaste stoffen
- Monsters van grondstoffen verzamelen
- Vochtig aantrekken

TECHNICAL DATA SHEET

|                                   | Product Information                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extern handschoenoppervlak        | Vingers met reliëf                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Certificaten                      | ISO 13485:2003                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Overzicht verpakkingen            | 100 handschoenen per dispenser<br>10 dispensers per doos<br>1000 handschoenen per doos                                                                                                                                                                                                                  |
| Bewaarinstructies                 | Uit de buurt van direct zonlicht bewaren; op een koele en droge plaats. Verwijderd houden van ozonbronnen of ontstekingsbronnen                                                                                                                                                                         |
| Land van oorsprong                | Indonesië                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Productsegmentering               | Multifunctioneel                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Antistatisch                      | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Chemische vulkanisatieversnellers | <ul style="list-style-type: none"><li>Zinkdibutylidithiocarbamaat (ZDBC)</li></ul> <p><i>Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit bestanddeel/deze bestanddelen en zou hierdoor irriterende en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen.</i></p> |

FYSIEKE EIGENSCHAPPEN

|                                             | Gemiddelde waarden |                | Testmethode         |
|---------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------|
| Lengte (mm/inch)                            | 245 / 9.6          |                | ASTM D3767,EN 420   |
| Afwezigheid van gaatjes (inspectieniveau I) | AQL 1,5            |                | ASTM D5151,EN 455-1 |
| Palmdikte (mm/mils)                         | 0.10 / 3.9         |                | ASTM D3767,EN 420   |
| Vingerdikte (mm/mils)                       | 0.13 / 5.1         |                | ASTM D3767,EN 420   |
|                                             | VOOR VEROUDERING   | NA VEROUDERING |                     |
| Maximale treksterkte (MPa)                  | ≥ 18               | ≥ 14           | ASTM D412 & D573    |
| Verlenging bij breuk (%)                    | ≥ 500              | ≥ 400          | ASTM D412           |
| Treksterkte bij breuk (N)                   | <6                 | <6             |                     |

BESTELINFORMATIE

| Maat        | XS (5.5 - 6) | S (6.5 - 7) | M (7.5 - 8) | L (8.5 - 9) | XL (9.5 - 10) |
|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Productcode | 73847060     | 73847070    | 73847080    | 73847090    | 73847100      |

Prestatienormen en Naleving van de regelgeving



Ga voor meer informatie naar [www.ansell.eu](http://www.ansell.eu) of bel ons op

**Europe, Middle East & Africa Region**  
Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0)2 528 74 00  
F: +32 (0)2 528 74 01  
**Asia Pacific Region**  
Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
T: +603 8310 6688  
F: +603 8310 6699

**North America Region**  
Ansell Healthcare Products LLC  
T: +1 800 800 0444  
F: +1 800 800 0445  
**Latin America & Caribbean Region**  
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

**Australia**  
Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041  
F: +61 1800 803 578  
**Rusland**  
Ansell PYC  
Ten. +7 495 258 13 16

Technologie



Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2024 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.

