

ROS 150 E-2 | Ponceuse excentrique ø150 mm

Article: 4933431170



- Moteur délivrant une puissance de 440 W et réalisant des mouvements excentriques pour un polissage très fin et une capacité d'abrasion très élevée.
- Démarrage progressif et frein instantané de la rotation pour éviter les rayures.
- Réglage du mouvement orbital pour passer du ponçage au ponçage de finition.
- Variateur de vitesse avec pré-réglage de la vitesse en fonction du matériau.
- Capacité d'aspiration très élevée avec sac récupérateur ou raccordement à un aspirateur.
- Construction robuste avec carter en alliage pour la durée de vie.
- Poignée AV pour une bonne prise en main et un guidage précis.

	ROS 150 E-2
Dimension du plateau de ponçage (mm)	150
Niveau de pression acoustique (dB(A))	83.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	94.5
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Niveau de vibration (m/s ²)	6.1
Tolérance de vibration (m/s ²)	1.5
Vitesse à vide (tr/min)	4000 - 10,000
Emballage	-
Diamètre d'oscillation (mm)	6.4 / 3.2
Réf	4933431170
Poids (kg)	2.8
Puissance absorbée (W)	440