

information produit

tesa® 4843

Ruban de plâtrage de qualité supérieure protège profilés et revêtements délicats

tesa® 4843 est un adhésif plastifié avec un support lisse, une faible force de déroulement et un fort pouvoir adhésif. Ayant une masse adhésive épaisse et légèrement modifiée, tesa® 4843 convient à la plupart des surfaces rugueuses. L'adhésif résiste à l'humidité, aux solutions alcalines, aux acides et à beaucoup d'autres produits chimiques. Une fois appliqué, il peut être retiré jusqu'à deux semaines après en extérieur sans laisser de résidus de masse adhésive.

Principale application

- Applications en extérieur
- Bonne protection de surfaces lisses et légèrement rugueuses
- Destiné aux applications nécessitant une forte puissance adhésive (par exemple travaux de plâtrage, de peinture, de gypse, de maçonnerie et de stuc)
- Sert également à fermer des sacs, à effectuer des emballages solides et à réaliser divers bricolages
- Pour des températures supérieures à 0° C

Données techniques

▪ Support	film PVC	▪ Allongement à la rupture	200 %
▪ Epaisseur totale	122 µm	▪ Résistance à la rupture	23 N/cm
▪ Type de masse adhésive	caoutchouc naturel	▪ Résistance aux UV	2 semaines
▪ Pouvoir adhésif sur acier	1.2 N/cm		

Propriétés

▪ Déchirabilité à la main	● ● ●	▪ Bord de couleur net	● ● ● ●
▪ Convient pour les surfaces rugueuses	● ● ● ●	▪ Conformable	● ● ● ●
▪ Accrochage de la peinture	● ● ●		

Evaluation dans la gamme tesa: ● ● ● ● très bon ● ● ● bon ● ● moyen ● faible

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04843>

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.