

tesa® 4373 UV

2-in-1: Verfmaskeringsfolie met speciale textieltape voor buitengebruik

EasyCover® 4373 UV Extra Strong is een combinatie van milieuvriendelijke HDPE-folie en een uv-bestendige textieltape met extra sterke kleefkracht voor het maskeren van grotere oppervlakken in één stap. EasyCover® 4373 is speciaal ontwikkeld voor veeleisende langdurige bescherming buitenshuis. Eenmaal aangebracht kan de tape gemakkelijk zonder residu worden verwijderd, zelfs na 8 weken toepassingstijd buitenshuis. De tape maakt een veilige en nauwkeurige bevestiging mogelijk op gladden licht ruwe oppervlakken. De robuuste folie voorkomt dat verf doorbloedt of lekt naar de beschermde plek. Doordat de folie transparant is, blijft er een goede verlichting binnenshuis. 4373 is met name geschikt voor het maskeren van grote geveldelen.

Voornaamste toepassing

Deze zeer sterke verfmaskeringsfolie is een combinatie van een sterke, milieuvriendelijke PE-folie met een UV-bestendige, sterk hechtende maskeringstape. Hiermee kunt u verfranden en oppervlakken van vensters of meubels in één stap maskeren waardoor u zowel tijd als geld bespaart. En dankzij de hoge tesa kwaliteit vermijdt u ook retoucheringswerk, dat voor extra kosten zou zorgen. De verfmaskeringsfolie met geïntegreerde maskeringstape in combinatie met uw kennis levert een optimale basis voor uitstekend schilderwerk waarvan uw klanten onder de indruk zullen zijn.

- Maskeren buitenshuis
- De 2-in-1 oplossing voor het maskeren en beschermen van grote oppervlakken
- Voor schone, strakke verfranden
- Voor gladde en iets ruwe oppervlakken
- Ideaal voor het afdekken van vensters tijdens schuren, pleister- en schilderwerk
- Voor veeleisende, lange termijn toepassingen

Technische gegevens

▪ Drager	textiel	▪ Rek bij breuk	10 %
▪ Totale dikte	310 µm	▪ Rekkracht	60 N/cm
▪ Dikte van maskeerbedekking	30 µm	▪ UV-bestendigheid	8 weeks
▪ Type kleefmassa	natuurrubber	▪ Materiaal van maskeerbedekking	LDPE
▪ Kleefkracht op staal	3.8 N/cm		

Eigenschappen

- Geschikt voor ruwe oppervlakken ●●●●
- Verfverankering ●●●●

Evaluatie relevant tesa® assortiment: ●●●● zeer goed ●●● goed ●● matig ● slecht

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04373>

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.