

M18 BH-O | M18™ SDS-plus compactboorhamer

Article: 4933443320



- 2-standen: hamerboren of alleen normaalboren voor maximale flexibiliteit.
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan.
- Superieure vermogen-/gewichtsverhouding in z'n klasse, 2,5 kg bij 1,2 J EPTA.
- LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek.
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkdur en meer werk per acculevensduur.
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's.
- Milwaukee® heavy duty 4-polige motor voor optimale vermogen-/gewichtsverhouding.

	M18 BH-O
Geluidsdruk niveau (dB(A))	87.9
Geluidsdruk niveau, raming (dB(A))	3
Sound power level [dB(A)]	98.9
Geluidsvermogensniveau, raming (dB(A))	3
Vibratieniveau bij boren in beton (m/s²)	10.3
Vibratieniveau bij boren in beton, raming (m/s²)	1.5
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 1300
Spanning (V)	18
Capaciteit accu (Ah)	-
Type accu	Li-ion
Max. slagfrequentie (per min)	7000
Boorcapaciteit in beton (mm)	ø 5.5 - 13
Geleverd in	-
Lader meegeleverd	-
Aantal meegeleverde accu's	0
Vibratieniveau bij boren (m/s²)	10.3
Artikelnummer	4933443320
Gewicht, incl. accu (kg)	-
Max. boor Ø in staal (mm)	10
Max. boor Ø in hout (mm)	16
Max. boor Ø in beton (mm)	16
Slagenergie (EPTA) (J)	1.2