

SHOWA

4400Y

Enduction nitrile $\frac{3}{4}$ sur tricot en coton jersey

[CARACTÉRISTIQUES

[BÉNÉFICES

- Gant souple absorbant la transpiration pour un meilleur confort
- Matériau offrant une bonne résistance mécanique
- Le nitrile offre une protection optimale des mains contre les huiles et l'abrasion tout en préservant la tactilité
- Empêche toute pénétration d'huile et de saleté
- Grande liberté de mouvement au niveau du poignet
- Sécurité accrue dans les environnements mal éclairés
- Aucun risque d'allergie au latex

[INDUSTRIE



Agriculture



Automobile



Jardinage



Mécanique



Entreposage et distribution

[APPLICATIONS IDÉALES

- Maintenance et réparation automobile
- Assemblage de composants secs ou huileux
- Assemblage léger en milieux huileux



MATERIAU

- Jersey en coton
- Coupé cousu

ENDUCTION

- Nitrile



NORMES



SHOWA

4400Y



EMBALLAGE

- 12 Paires par polybag
- 6 Polybags par carton
- 72 Paires par carton



TAILLES

- 7/S
- 8/M
- 9/L
- 10/XL



COULEUR

- Blanc / jaune



[VOUS POURRIEZ AUSSI ÊTRE INTÉRESSÉ PAR

SHOWA
4400



MATÉRIAU

Jersey en coton

ENDUCTION

Nitrile

CATÉGORIE

Grip polyvalent

[NOTICE D'UTILISATION

Ne pas utiliser là où il y a des risques chimiques, électriques, thermiques ou de happement. Laver à 40 °C maxi, avec un détergent neutre. Niveaux de performance selon la norme EN388 maintenus après 3 lavages, sous réserve d'une altération liée aux conditions réelles d'utilisation. Les niveaux de performances s'appliquent à la paume de la main. Stockage à l'abri de la lumière et de l'humidité.

[MENTIONS LÉGALES

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont données à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'y apporter toutes les modifications jugées par lui nécessaires.

Entrer en contact

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved