



## CG 14-125 V

Compacte haakse slijper Ø 125 mm

Handige compacte haakse slijper van 1.400 W met variabel toerental voor doeltreffende slijp- en doorslijpwerkzaamheden.

Bestelnummer: 7 222 89 60 23 0

### FEIN voordelen

- > Dankzij de krachtige motor van 1.400 watt en een duidelijk kleinere greepomtrek van 195 mm wordt sneller en comfortabeler werken op de bouwplaats en in metaalwerkplaatsen mogelijk gemaakt.
- > Nieuw koelingsconcept met ventilatieopeningen evenals afneembare stoffilter zorgen voor een langere levensduur van de machine, ook in extreme omgevingen.
- > Variabele toerentalstanden ondersteunen de gebruiker in verschillende werksituaties.
- > Robuuste motor voor dagelijks gebruik.
- > Duurzaam dankzij overbelastingsbeveiliging en lange gebruiksduur van de koolborstels.
- > Hoge bewerkingsnelheid door krachtige motor.
- > Aandrijfkop is 90° draaibaar voor een groot aantal toepassingen.
- > Snel, gereedschapsloos wisselen van slijpmiddelen: snelspanmoer is standaard bij de levering inbegrepen.
- > Hoge overbelastbaarheid dankzij directe motorkoeling.
- > Kabellengte 4 m

### Leveringsomvang

- ✓ 1 antitrilhandgreep
- ✓ 1 beschermkap
- ✓ 1 opnameflens
- ✓ 1 tweegats moersleutel
- ✓ 1 spanmoer
- ✓ 1 doorslijpbeschermkap

### Uitrusting

- ✓ Geleidelijke start
- ✓ Elektronische overbelastingsbeveiliging
- ✓ Herstartblokkering
- ✓ Elektronische toerentalinstelling
- ✓ Blokkeerbewaking
- ✓ Terugslagcontrole

### Gebruik

Vorbewerken



Ontbramen



Doorslijpen



Borstelen



Satineren



Polijsten



★ geschikt

★★ bij uitstek geschikt

## Technische gegevens

### ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Nom. opgen.vermogen	1 400 W	Geluidsdrukniveau LpA	95 dB
Afgeg. vermogen	830 W	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	3 dB
Toerental onbelast	2 800 - 11 500 min <sup>-1</sup>	Geluidsvermogensniveau LWA	103 dB
Slijp-/Schuurschijf Ø	125 mm	Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	3 dB
Elast. Steunplateau Ø	125 mm	Geluidspiekwaarde LpCpeak	108 dB
Flens	M 14	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	3 dB
Kabel met stekker	4 m	Trillingswaarde 1 dhv 3-weg	4,5 m/s <sup>2</sup>
Gewicht volgens EPTA	2,30 kg	Trillingswaarde 2 dhv 3-weg	2,5 m/s <sup>2</sup>
		Meetonzekerheid van de meetwaarde Ka	1,5 m/s <sup>2</sup>

## Toepassingsvoorbeelden

