



HANDLITE 300 N

P702723



MANUTENTIONS LÉGÈRE
ET DE PRÉCISION

AVANTAGES

- Excellente résistance à l'abrasion : durée de vie supérieure.
- Bonne aération de la main.

LE+ | Idéal pour la manipulation de pièces grasses et huileuses.

Domaines d'utilisation

- Manutention et montage de précision en milieux gras, humide et sale.
- Tri et assemblage de petites pièces même salissantes.
- Usinage.
- Manipulations abrasives.
- Industrie plastique.
- Logistique.

Tailles / codes

6	56 645 101
7	56 645 128
8	56 645 136
9	56 645 144
10	56 645 152
11	63 272 558

Conditionnement

- Sachet individuel d'une paire
- Polybag de 10 paires
- Carton de 100 paires

Descriptif

- Gant 5 doigts tricot polyamide gris, sans couture jauge 13.
- Enduction nitrile noir sur paume et face des doigts pour une meilleure résistance au contact des pièces huileuses.
- Poignet tricot élastique.
- L'absence de couture et le dos aéré procurent un confort optimal à l'utilisateur.
- Bonne résistance à la déchirure.
- Gant de protection de catégorie II contre les risques mécaniques uniquement.

Matière : Tricot polyamide gris jauge 13

Enduction : Nitrile noir

Longueur : 22 à 26 cm selon les tailles

Normes - Niveaux de performance



4.1.3.1.X

Résistance à l'abrasion	4/4
Résistance à la coupure	1/5
Résistance à la déchirure	3/4
Résistance à la perforation	1/4
Résistance à la coupure (TDM)	X



OPSIAL® équipe votre réussite.

