

Ultranitril 491

BESCHRIJVING EN ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

- **Materiaal** Nitril
- **Lengte (cm)** 37
- **Dikte (mm)** 0.38
- **Manchet** Rechte manchet
- **Kleur** Groen
- **Binnenafwerking** Gevlokt
- **Buitenafwerking** Reliëftextuur
- **Maat / EAN** 6 7 8 9 10
- **Verpakking** 10 paar/zak - 50 paren/karton



PERFORMANCE-RESULTATEN

Certificatiecategorie 3

CE 0334



Handigheid EN 420 : 5/5

AJKOPT

3101X

Legends



MECHANISCHE GEVAREN EN 388

PRESTATIENIVEAUS

0-4 0-5 0-4 0-4

Perforatieweerstand
Scheurweerstand
Weerstand tegen messneden
Schuurweerstand



LAGE CHEMISCHE BESCHERMING EN 374



MICRO-ORGANISMEN EN 374



RADIOACTIEVE BESMETTING EN 421



SPECIFIEKE CHEMISCHE BESCHERMING EN 374

Letter- Chemische product
code

A	Methanol
B	Aceton
C	Acetonitril
D	Dichloormethaan
E	Zwavelkoolstof
F	Tolueen
G	Diethylamine
H	Tetrahydrofuraan
I	Ethylacetaat
J	n-Heptaan
K	Natrium hydroxide 40%
L	Zwavelzuur 96%



KOUDE RISICO'S EN 511

PRESTATIENIVEAUS

0-4 0-4 0 of 1

Waterdichtheid
Weerstand tegen contactkoude
Weerstand tegen convectiekoude



HITTE EN VUUR EN 407

PRESTATIENIVEAUS

0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4

Weerstand tegen grote hoeveelheden gesmolten metaal
Weerstand tegen kleine druppels gesmolten metaal
Weerstand tegen stralingshitte
Weerstand tegen convectiehitte
Weerstand tegen contacthitte
Brandgedrag

Voor meer informatie: www.mapa-pro.com

MAPA[®]
PROFESSIONAL

www.mapa-pro.com

SPECIFIEKE VOORDELEN

- Handvaardigheid en comfort dankzij de anatomische snit van de handschoenen en de kwaliteit van de vlokkenvoering
- Langere gebruiksduur: uitstekende mechanische weerstand (afschuring, perforatie)

TOEPASSINGEN

Automobiel/mechanische industrie

- Behandelen/ontvetten van materialen met oplosmiddelen
- Bewerken van onderdelen met snijolie

Andere sectoren

- Onderhoud
- Behandelen en afwerken van hout
- Toepassing van pesticiden
- Reinigen van drukpersen

Chemische industrie

- Productie en toepassing van verf en vernis

TECHNISCHE INFORMATIE

Gebruiksaanwijzing

- Het wordt aangeraden om te controleren dat de handschoenen geschikt zijn voor het bedoelde gebruik, omdat de werkomstandigheden op de werkplek kunnen afwijken van de "CE"- type tests.
- Het wordt personen die gevoelig zijn voor dithiocarbamaat of thiazool afgeraden om deze handschoenen te gebruiken.
- Gebruik de handschoenen met droge, schone handen.
- Gebruik de handschoenen niet met een chemisch produkt voor een langere duurtijd dan de gemeten doorbraaktijd. Verwijs naar de website www.mapa-pro.com of contacteer Technical Customer Services - Mapa Professionnel (stc.mapaspontex@mapaspontex.fr) om deze doorbraaktijd na te gaan. Gebruik 2 paar handschoenen afwisselend indien in langdurig contact met solventen.
- Sla de manchet omhoog om te voorkomen dat een gevaarlijk chemisch middel op de arm kan druppen.
- Controleer de handschoenen op sneden en gaten voordat u ze gebruikt.

Opslagomstandigheden

- Sla de handschoenen op in hun oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen warmte, licht en vochtigheid.

Wasvoorwaarden

- Voordat u de handschoenen uittrekt moet u ze op de juiste manier reinigen:
- bij gebruik met verf; pigmenten of inkt: afwrijven met een vochtige doek met een passend oplosmiddel en vervolgens met een droge doek.
- bij gebruik met een oplosmiddel (verdunner enz.) : afwrijven met een droge doek
- bij gebruik met zuren of alkalische stoffen: spoel de handschoenen grondig af onder stromend water en wrijf ze met een droge doek
- Let op: onjuist gebruik van de handschoenen of het reinigen of wassen ervan via een proces dat er niet speciaal voor wordt aangeraden kan de prestatie ervan veranderen.

Droogomstandigheden

- Verzeker u ervan dat de binnenkant van de handschoenen droog is voor u ze weer aantrekt.

WETGEVING

Dit product is niet ingedeeld als gevaarlijk op grond van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad. Dit product bevat niet meer dan 0,1% van een zeer zorgwekkende stof of stoffen die zijn opgenomen in bijlage XVII van Verordening nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH).

- **CE-soort onderzoekcertificaat** : 0075/014/162/08/18/1631 ex 01/08/2018
- **Uitgegeven door de erkende instantie nr.** : 0075 - C.T.C. – 4 rue Hermann Frenkel - F- 69367 LYON Cedex 07
- **Kwaliteitslabel** : 0334 Asqual 14 rue des Reculettes -F-75013 PARIS