

SHOWA
4561

Lauréat du prix de l'innovation DuPont™ Kevlar® Glove, le SHOWA 4561 associe la résistance à la coupure Kevlar®, à la technologie de résistance à l'huile SHOWA Zorb-IT® pour offrir une résistance à la coupure, à l'abrasion et aux flammes sans sacrifier le confort ni l'adhérence

CARACTÉRISTIQUES

- Doublure en fibre synthétiques de gauge 15 renforcé avec du Kevlar®
- EN388:2016 résistance aux coupures niveau D
- Niveau d'abrasion 4
- Finition adhérente en nitrile spongieux
- Forme anatomique
- Ultra léger et tricot sans couture

BÉNÉFICES

- Modèle assurant une préhension optimale en milieu huileux, une haute résistance aux coupures et une résistance aux flammes
- SHOWA 4561: gant élastique et ultra léger, peu pelucheux et résistant aux déformations
- Le nitrile offre une protection optimale des mains contre les huiles, les hydrocarbures et la graisse
- Excellente préhension en milieu huileux et haute résistance à l'abrasion
- Tricot en fibres synthétiques et Kevlar offrant une protection de niveau D contre les coupures
- Excellentes performances en termes de dextérité et de tactilité
- Dos respirant pour une moindre transpiration
- Modèle spécialement conçu pour faciliter les gestes et le port prolongé
- Tricot sans couture anti-irritation

INDUSTRIE



Automobile



Génie civil



Verre



Fabrication



Mécanique



Métallurgie

APPLICATIONS IDÉALES

- Maintenance et réparation automobile
- Assemblage léger en milieux huileux
- Assemblage de composants secs ou huileux
- Mise en bouteille
- Habillage des façades
- Manipulation des vitrages et fenêtres
- Produits blancs



MATERIAU

- Tricot sans couture
- Kevlar
- Spandex

ENDUCTION

- Sponge nitrile



NORMES



SHOWA
4561



EMBALLAGE

- 12 Paires par polybag
- 6 Polybags par carton
- 72 Paires par carton



TAILLES

- 6/S
- 7/M
- 8/L
- 9/XL
- 10/XXL



COULEUR

- Jaune/gris



[VOUS POURRIEZ AUSSI ÊTRE INTÉRESSÉ PAR

SHOWA
S-TEX KV3



MATERIAU
Aramide
ENDUCTION
Latex
CATÉGORIE
Anti coupures

SHOWA
S-TEX 581



MATERIAU
Tricot sans
couture
ENDUCTION
Nitrile
microporeux
CATÉGORIE
Anti coupures

[NOTICE D'UTILISATION

Ne pas utiliser là où il y a des risques chimiques, électriques, thermiques ou de happement. Laver à 40 °C maxi, avec un détergent neutre. Niveaux de performance selon la norme EN388 maintenus après 3 lavages, sous réserve d'une altération liée aux conditions réelles d'utilisation. Les niveaux de performances s'appliquent à la paume de la main. Stockage à l'abri de la lumière et de l'humidité.

[MENTIONS LÉGALES

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont données à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'y apporter toutes les modifications jugées par lui nécessaires.

Entrer en contact

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskyaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved