

GWP 10

Taraudeuse jusqu'à M 10

Référence: 7 209 38 60 00 0

622,00 €

Prix excl. TVA



Taraudeuse plus rapide et plus précise avec mécanisme d'inversion pour temps de travail réduit.

- Vitesse unique grâce au mécanisme d'inversion qui permet de changer automatiquement le sens de rotation lorsque la broche de perçage sort du trou taraudé. Retour rapide avec 680 tr/min pour des cycles plus courts.
- Précision exceptionnelle grâce au cône B12 qui permet de connecter sans jeu l'arbre de perçage et le mandrin de taraudage pour une coaxialité très précise. Entrée de la taraudeuse le long de la forme dans le mandrin de taraudage pour des résultats de travail optimaux.
- Poignée FEIN Sensitive pour transmettre l'effort d'avance à l'axe de perçage direct avec une position parfaite dans la main de guidage.
- Moteur HIGH POWER FEIN à vitesse de rotation stable.
- Faible encoignure de 23 mm.
- Carter d'engrenage métallique.
- Construction par pot indéformable du carter moteur.



GWP 10

Taraudeuse jusqu'à M 10

Référence: 7 209 38 60 00 0

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	450 W
Puissance utile	250 W
Vitesse à vide en marche à gauche	0-1 000 trs/min
Vitesse en charge lors de la coupe	0-450 trs/min
Vitesse en charge marche à gauche	0-680 trs/min
Couple à puissance utile max.	21 Nm
Couple d'arrêt	53 Nm
Filetage dans l'acier jusqu'à	M 10
Filetage en acier inoxydable jusqu'à	M 10
Ø collier de serrage	43 mm
Cône porte-mandrin	B 12
Câble avec fiche	5 m
Cote d'encoignure	23 mm
Poids selon EPTA	1,6 kg
Filaires	X

Compris dans le prix:

1 poignée

prix sans mandrin de serrage
