

# YAR 212-2F/VA228



## Roulement-insert haute température avec vis de blocage et bague intérieure débordante

Les roulements pour températures élevées SKF sont conçus pour offrir une fiabilité supérieure, une complexité réduite et un impact environnemental moindre dans des températures de fonctionnement pouvant atteindre 350 °C. Grâce à ces caractéristiques, ces produits conviennent parfaitement aux wagonnets de four, aux rouleaux des hauts-fourneaux et aux boulangeries, avec un sens de rotation constant ou variable.

- Excellentes performances dans des conditions difficiles
- Impact environnemental réduit
- Réduction du coût d'exploitation total
- Fonctionnement pratiquement sans maintenance

## Overview

### Dimensions

Diamètre d'alésage	60 mm
Diamètre extérieur	110 mm
Largeur totale	65.1 mm
Largeur, bague intérieure	65.1 mm
Largeur, bague extérieure	26 mm

### Performance

Charge dynamique de base	52.7 kN
Charge statique de base	36 kN
Vitesse limite	100 r/min
Maximum operating temperature	350 °C

### Propriétés

Dispositif de retenue, bague intérieure	Vis de réglage
Type d'alésage	Cylindrique
Éléments roulants	Billes
Type de bague extérieure	Sphérique
Bague intérieure débordante	Des deux côtés
Cage	Non métallique
Douille en caoutchouc	Sans
Matériau, roulement	Acier haute température
Revêtement	Revêtement en phosphate de

	manganèse
Étanchéité	Flasque et déflecteur des deux côtés
Type d'étanchéité	Non frottant
Lubrifiant	Lubrifiant solide
Fonction de relubrification	Avec

## Spécifications techniques

Running in required

No



### Dimensions

d	60 mm	Bore diameter
D	110 mm	Outside diameter
B	65.1 mm	Width inner ring
C	26 mm	Width outer ring
$d_1$	$\approx 75.64$ mm	Shoulder diameter inner ring
$B_4$	10 mm	Distance from locking device side face to thread centre
$s_1$	39.7 mm	Distance from locking device side face to raceway centre
$r_{1,2}$	min. 1.5 mm	Chamfer dimension

### Calculation data

Basic dynamic load rating	C	52.7 kN
Basic static load rating	$C_0$	36 kN
Limiting speed		100 r/min
Operating temperature	T	max. 350 °C

### Mass

Mass bearing	1.4 kg
--------------	--------

### Mounting information

Set screw	G <sub>2</sub>	M10x1
Hexagonal key size for set screw	N	5 mm
Recommended tightening torque for set screw		16.5 N·m

# Conditions générales

En accédant et en utilisant le site Web et/ou l'application qui appartient et est publié par AB SKF (publ.) (556007-3495 -Göteborg) (« SKF »), vous adhérez sans réserve aux conditions générales suivantes :

## Exclusion de garantie et limitation de la responsabilité

Bien que le plus grand soin ait été apporté afin de garantir l'exactitude des informations contenues sur ce site Web et/ou cette application, SKF fournit ces informations « EN L'ÉTAT » et NE DONNE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, NOTAMMENT L'ADÉQUATION À UN USAGE SPÉCIFIQUE NI DU CARACTÈRE COMMERCIALISABLE EN L'ÉTAT. Vous reconnaissez utiliser ce site Web et/ou cette application à vos seuls risques, assumez l'entière responsabilité de tous les frais associés à l'utilisation de ce site Web et/ou cette application, et acceptez que SKF ne peut en aucun cas être tenu pour responsable d'un quelconque dommage direct, indirect ou consécutif découlant de votre accès, consultation ou utilisation des informations ou logiciels disponibles sur ce site Web et/ou cette application. Toutes les garanties et déclarations, sur ce site Web et/ou cette application, concernant les produits ou services SKF achetés ou utilisés par vous sont soumises aux conditions générales définies dans le contrat de ces produits ou services. En outre, SKF n'offre aucune garantie quant à l'exactitude et à la fiabilité des informations contenues dans les sites externes et/ou les applications auxquels il est fait référence ou pour lesquels un lien apparaît sur notre site et/ou application, et ne pourrait être tenu responsable quant au contenu créé ou publié par des tiers. Par ailleurs, SKF ne garantit pas que ce site Web et/ou cette application ou les autres sites Web et/ou applications qui y sont liés soient exempts de virus ou d'autres éléments dangereux.

## Services tiers

Lors de la visualisation de contenu YouTube via le(s) site(s) Web SKF (c'est-à-dire à l'aide des services API de YouTube), vous acceptez d'être lié par les Conditions générales de YouTube.

## Droits d'auteur

Les droits d'auteur et droits de propriété afférents à ce site Web et/ou cette application, ainsi qu'aux informations et logiciels disponibles sur ce site et/ou application restent la propriété de SKF ou de ses concédants de licence. Tous les droits sont réservés. Tous les documents concédés sous licence mentionneront le concédant de licence ayant accordé à SKF le droit d'utiliser les documents. Les informations et logiciels disponibles sur ce site Web et/ou cette application ne peuvent être reproduits, dupliqués, copiés, transférés, distribués, enregistrés, modifiés, téléchargés ou exploités par quelque moyen que ce soit aux fins d'une utilisation commerciale sans l'accord préalable écrit de SKF. Toutefois, le contenu peut être reproduit, enregistré et téléchargé à des fins strictement personnelles sans l'accord préalable écrit de SKF. Ces informations ou logiciels ne peuvent en aucun cas être cédés à des tiers.

Ce site Internet/cette application contient certaines photos utilisées sous licence de Shutterstock, Inc.

## Marques de commerce et brevets

Tous les noms commerciaux, marques, logos et sigles apparaissant sur le site Web et/ou l'application sont la propriété de SKF ou de ses concédants de licence, et ne peuvent en aucun cas être utilisés sans l'accord préalable écrit de SKF. Toutes les marques sous licence publiées sur ce site Web et/ou cette application mentionnent le concédant ayant accordé à SKF l'autorisation d'utiliser la marque. L'accès au site Web et/ou à l'application n'accorde à l'utilisateur aucune licence sur les brevets détenus par ou concédés à SKF.

## Modifications

SKF se réserve le droit d'intégrer, à tout moment, des modifications ou des ajouts à ce site Web et/ou cette application.