

RM 500 E-Commerce



Eigenschappen

- Effectief hogedruk-reinigingsmiddel
- Verwijdert hardnekkige olie-, vet- en mineraalvlekken
- Perfect voor reinigen van gevelbekleding met steen, baksteen, ruw pleisterwerk, kunststof, hout en glas.
- Zeer goede hechting, ook op verticale oppervlakken, dankzij gelformule
- Zachte reiniging
- Tensiden biologisch afbreekbaar conform EG 648/2004
- NTA-vrij

Toepassingsvelden:


Bouw:	Gevelreiniging
Gebouwreiniging:	Gevelreiniging
Gemeente:	Gevelreiniging

Toepassing

- Hogedrukreinigers
- Spuittoestellen

pH

13.8
in concentraat



20 l

Artikelnummer

6.295-447.0

Toepassing:

Hogedrukreinigers

- Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat
- Aanbrengen in lage druk.
- Laten inwerken.
- Inwerktijd 5-10 minuten, afhankelijk van vervuiling.
- Spoel oppervlakken goed met schoon water.

Sproeitoestel

- Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
- Besproei object volledig met het product.
- Laten inwerken.
- Inwerktijd 5-10 minuten, afhankelijk van vervuiling.
- Spoel oppervlakken goed met schoon water.

Richtlijnen voor gebruik:

- Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.
- Laat de reinigingsoplossing niet opdrogen.
- Laat niet langer dan 10 minuten inwerken op aluminium.

Dosering:

Inhoud:	Reinigingsmethode:	Voorverduunning:	Dosering:	Type vuil:	Toepassingsveld:
1000 g	Hogedrukreinigers		6 %		44 m ²
1000 g	Spuittoestellen		6-8 %		185 m ²

Gelieve ons te contacteren voor meer informatie:

Kärcher N.V.

Boomssteenweg 939
2610 Antwerpen
Belgium