

AG 9-125 XE | Meuleuse 850 W

Article: 4933403206



- Electronique avec vitesse constante, démarrage progressif, limiteur de vitesse à vide, protection contre les surcharges.
- Câble de 4 m.
- "Moteur protector" : bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières.
- Ecran de blocage rapide FIXTEC pour un changement simple et ultrarapide du disque.
- Corps affiné pour une meilleure prise en main plus sûre et une moindre fatigue.
- Carter avant à profil surbaissé pour travailler dans des espaces limités.
- Tête d'outil orientable sur 4 x 90° pour un travail sous le meilleur angle.

	AG 9-125 XE
Niveau de pression acoustique (dB(A))	89
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	100
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Vibration de meulage (m/s ²)	10
Tolérance de vibration de meulage (m/s ²)	1.5
Vibration de ponçage (m/s ²)	3.5
Tolérance de vibration de ponçage (m/s ²)	1.5
Vitesse à vide (tr/min)	2700 - 10,000
Anti_kickback protection	Non
Emballage	-
Broche	M 14
Réf	4933403206
Vitesse variable	Oui
Poids (kg)	1.8
Puissance absorbée (W)	850
Profondeur de coupe (mm)	33
Antidémarrage intempestif	Oui
Ø disque (mm)	125