SHOWA

382

Le gant SHOWA 382 sans silicone avec enduction en nitrile microporeux évite les traces de doigt sur la tôle et le verre

CARACTÉRISTIQUES

- Microfibre spécialement conçue par SHOWA (0,52 denier)
- Finition alvéolaire de la paume en nitrile microporeux
- Sans silicone ni latex
- Approuvé par OEKO-TEX
- Forte résistance à l'abrasion (niveau 4)
- Ultraléger : 19 g ; épaisseur sur la paume : 0,90 mm
- Parfaitement ajusté grâce à sa doublure soigneusement conçue

BÉNÉFICES

- SHOWA 382: finition alvéolaire de la paume en nitrile permettant d'évacuer l'huile pour une préhension optimale et durable en milieu légèrement huileux
- L'absence de silicone garantit que les pièces métalliques ne subiront aucun transfert de silicone avant peinture et assure un meilleur contrôle de la production afin de réduire la contamination au silicone
- Aucune trace de doigt sur le verre et les pièces métalliques
- L'épaisseur des doigts de 0,84 mm offre une sensibilité tactile optimale
- Cette microfibre se caractérise par une meilleure perméabilité à la vapeur d'eau et une respirabilité accrue pour des mains bien au sec et une transpiration limitée
- Aucun risque d'allergie au latex grâce au retrait de la bande en latex sur le bord de la manchette

INDUSTRIE

- Industrie aérospatiale
- Ports et aéroports
- Automobile
- Verre
- Mécanique
- Emballage
- Entreposage et distribution

APPLICATIONS IDÉALES

- Manipulation de pièces complexes
- Assemblage léger en milieux huileux
- Emboutissage de métal
- Ingénierie mécanique
- Maintenance et réparation automobile
- Assemblage de composants secs ou huileux
- Assemblage de composants

MATERIAU

- Fibres techniques
- Microfibre
- Nylon

ENDUCTION

- Nitrile microporeux

NORMES

Cat. II — CE 0598

EN 388:2016 — 4121X

SHOWA

382

EMBALLAGE

- 10 Paires par polybag
- 12 Polybags par carton
- 120 Paires par carton

TAILLES

- 6/S
- 7/M
- 8/L
- 9/XL
- 10/XXL

COULEUR

- Bleu foncé/noir

VOUS POURRIEZ AUSSI ÊTRE INTÉRESSÉ PAR

SHOWA
380

MATERIAU
Nahtloses Strickgewebe
ENDUCTION
Mikroporöses Nitril
CATÉGORIE
Grip polyvalent

SHOWA
381

MATERIAU
Technische Garne
ENDUCTION
Mikroporöses Nitril
CATÉGORIE
Grip polyvalent

SHOWA
DURACoil 386

MATERIAU
Fibres techniques
ENDUCTION
Nitrile microporeux
CATÉGORIE
Anti coupures

NOTICE D'UTILISATION

Ne pas utiliser là où il y a des risques chimiques, électriques, thermiques ou de happement. Laver à 40 °C maxi, avec un détergent neutre. Niveaux de performance selon la norme EN388 maintenus après 3 lavages, sous réserve d'une altération liée aux conditions réelles d'utilisation. Les niveaux de performances s'appliquent à la paume de la main. Stockage à l'abri de la lumière et de l'humidité.

MENTIONS LÉGALES

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont données à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'y apporter toutes les modifications jugées par lui nécessaires.

Entrer en contact
SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.eu | info@showagroup.eu
© SHOWA Group 2018 | All rights reserved