

Productinformatie

97 55 14

Zelfinstellende krimpang voor adereindhulzen

Met zij-invoering



- Geringere grijpwiidte
- Voor het krimpen van adereindhulzen volgens DIN 46228 deel 1 + 4
- Zelfinstellende aanpassing aan de gewenste grootte van de adereindhuls
- Constante, hoge krimpkwaliteit door dwangsluiting (ontgrendelbaar)
- Krimdruk is in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd)
- Meer krachtoverbrenging door de knie-hefboomconstructie voor moeiteloos werken
- Hoog bedieningscomfort dankzij de handvriendelijke constructie en het geringe gewicht
- Zeskant-persen met capaciteitsuitbreiding tot 10 mm²
- Zeskant-persen voor kleine contactmaten
- Past vooral voor alle Twin-adereindhulzen tot 2 x 4 mm² of 2 x AWG 10
- Chroom-vanadium-elektrostaal in bijzondere kwaliteit, oliegehard

Artikel-nr.	97 55 14
EAN	4003773084860
Tang	verchroomd
Kop	verchroomd
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	445 g
Afmetingen	180 mm

Technische Attribute

Toepassing	adereindhulzen
Capaciteit vierkante millimeter	0,08 — 10 mm ²
Aantal krimpprofielen	1
AWG	28 — 7
eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

