



## HD 10/16-4 Cage Ex

De nieuwe HD 10/16-4 Cage Ex (1.353-762) is een explosie-beveiligde machine die speciaal is ontworpen door Kärcher, de grootste producent van hogedrukreinigers wereldwijd, voor gebruik in gevaarlijke omgevingen.



### 1 Cage-frame met poedercoating, elektrisch geleidend

- Robuust frame uit stalen buizen.
- Met geïntegreerd hijssoog voor hijskraan.

### 2 Explosieveilige uitrusting

- Geleidende rubberen banden.
- Oppervlaktetemperatuur steeds onder 200 °C.



## HD 10/16-4 Cage Ex

- Explosiebeveiliging II 2 G c T3
- Krukaspomp met keramische zuigers
- 4-polige, luchtgekoelde elektromotor

### Technische gegevens

<b>Bestelnr.</b>	1.353-904.0	
<b>EAN Code</b>	4054278157887	
<b>Stroomsoort</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	3 / 400 / 50
<b>Wateropbrengst</b>	<b>l/u</b>	1000
<b>Werkdruk</b>	<b>bar / MPa</b>	160 / 16
<b>Max. druk</b>	<b>bar / MPa</b>	220 / 22
<b>Max. toevoertemperatuur</b>	<b>°C</b>	50
<b>Vermogen</b>	<b>kW</b>	5,5
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	122,6
<b>Afmetingen (l x b x h)</b>	<b>mm</b>	980 × 720 × 1100

### Uitrusting

<b>Hogedrukslang</b>	<b>m</b>	10 / DN 8, 400 bar
<b>Spuitlans</b>	<b>mm</b>	1050
<b>Powersproeier</b>		■
<b>ANTI!Twist</b>		-
<b>Autostop</b>		■
<b>Hogedruklans</b>		■
<b>Servo Control</b>		-

■ Bij de levering inbegrepen

# HD 10/16-4 CAGE EX

## 1.353-904.0



		Bestelnr.	Sproeier-grootte			Prijs	Beschrijving	
<b>HD-sproeier spuihoek 0°</b>								
Hogedruksproeier spuihoek 0°	1	2.113-036.0	60				Compacte straal voor zeer hardnekkig vuil en vlekken.	■
<b>Powersproeier spuihoek 25°</b>								
Powersproeier spuihoek 25°	2	2.113-026.0	60					■

■ Bij de levering inbegrepen

# HD 10/16-4 CAGE EX 1.353-904.0



		Bestelnr.	Waterop- brenst				Prijs	Beschrijving	
<b>Spuitpistool</b>									
	1	4.118-020.0							■

■ Bij de levering inbegrepen

# HD 10/16-4 CAGE EX 1.353-904.0



		Bestelnr.	Nominale diameter	Max. werkdruk	Lengte	Prijs	Beschrijving	
<b>Speciale slangen</b>								
Elektrisch geleidende hogedrukslang, DN 8, 10 m	1	6.110-064.0	DN 8	400 bar	10 m		Elektrogeleidende duurzame hogedrukslang voor toepassing in omgevingen met explosiegevaar. Geleverd met fabriekscertificaat conductiviteit.	■

■ Bij de levering inbegrepen