

# HyFlex® 11-616 11-618 11-619



Protection mécanique



Usages multiples



Léger



## Un gant nouvelle génération en termes de confort, de dextérité et de souplesse

### DESCRIPTION

- Très fin, ce gant qui se porte comme une seconde peau, offre un niveau exceptionnel de confort, d'ajustement et de sensibilité adapté à la manipulation des pièces les plus délicates.
- La technologie de tricotage de jauge 18 permet d'obtenir un gant à la fois ultrafin et solide.
- Conçu pour une large gamme de travaux légers dans des conditions sèches à légèrement huileuses, il ravira les travailleurs à la recherche d'un modèle leur offrant un meilleur ajustement, plus de sensibilité tactile et une plus grande précision.
- Il se substituera aussi parfaitement aux gants en coton ou aux mains nues dans les applications impliquant des risques d'éraflures, d'ampoules ou de blessures mineures.
- De plus, les supports foncés des modèles 11-618 et 11-616 sont bien adaptés aux environnements relativement salissants.

### SPÉCIFICATIONS PRODUIT

Construction	Tricoté
Matériau du support	Nylon
Jauge	18
Matériau de l'enduction	Polyuréthane
Finition	Paume enduite
Modèle de manchette	Poignet tricoté
Couleur	11-616: Enduction noire sur support bleu vert 11-618: Enduction noire sur support bleu foncé 11-619: Blanc
Tailles EN	6,7,8,9,10,11
Longueur (mm)	195 - 245
Conditionnement	12 paires par sachet, 12 sachets par carton

### APPLICATIONS RECOMMANDÉES

- Industries cosmétique et plastique (y compris phase de conditionnement)
- Montage final, climatisation, moteurs électriques, pose de faisceaux de câbles, tâches de réglage
- Travaux de finition
- Applications d'assemblage léger nécessitant un degré élevé de précision
- Prélèvement et pose de petites pièces (roulements, ressorts, etc.)
- Électroménager et appareils électriques

### PRINCIPAUX SECTEURS INDUSTRIELS



### NORMES ET CERTIFICATIONS

11-616, 11-619

EN388:2003 EN388:2016



2121



2121X

11-618

EN388:2003 EN388:2016



3121



3121X

CATÉGORIE II

### CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

11-618



Antistatique



Vending

Print date 13-12-2019

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail [info@ansell.eu](mailto:info@ansell.eu)