

## 68 mm 5/8" x 18 | Diamond Plus™ nat / droog gatzagen

Article: 49565664



- Lange levensduur: dankzij het gebruik van een hoge diamantkwaliteit snel boren en een superieure bronzen bindingsmatrix voor de beste duurzaamheid.
- 1. Schroef de adapter M14 op de gatzaag en span deze stevig aan met een spansleutel. Blokkeer vervolgens de asvergrendeling van de haakse slijpmachine en plaats de adapter direct op de as en span deze goed aan.
- Boren en gatzagen met diamant afgezette randen zijn speciaal ontwikkeld voor professionals die veelvuldig boren in extreem harde materialen zoals porselein, gres, stoeptegels, gietijzer of glasvezel. Materialen waarin het doorgaans moeilijk is te boren met conventionele gatzagen. Deze gatzagen garanderen excellente prestaties en superieure levensduur, zelfs in de hardste materialen.
- 2. Als de tegel niet op een muur of vloer is bevestigd, zorg dan dat deze stevig wordt vastgezet met een klem.
- 3. Draag een veiligheidsbril en werkhandschoenen.
- 4. Laat de haakse slijpmachine op volle snelheid draaien. Nader de tegel onder een hoek van 20 – 30° met lage druk om wegslijpen van de gatzaag te voorkomen. Zodra de gatzaag in de tegel begint te snijden en er een groef ontstaat, de gatzaag in horizontale stand ten opzichte van de tegel brengen.

	68 mm 5/8" x 18
Ø (mm)	68
Artikelnummer	49565664
Opname	5/8" x 18
Aantal	1