

Stiftsleutels voor binnenzeskant-schroeven



<b>GTIN:</b>	4013288098078	<b>Afmetingen:</b>	71x20x3 mm
<b>Onderdeelnr.:</b>	05133153001	<b>Gewicht:</b>	5 g
<b>Artikelnummer:</b>	950 PKS	<b>Land van herkomst:</b>	CZ
		<b>Goederencode (HS- code):</b>	82041100

- Stiftsleutel voor binnenzeskant-schroeven
- Met zeskantkogelkop aan de lange zijde
- Korte vorm voor schroeven in krappe ruimtes
- Binnenzeskantsleutel met Hex-Plus functionaliteit voor een langere levensduur van de schroeven
- Hoge corrosiebescherming door verchromd frame

Hoogwaardige stiftsleutel met extra korte zijde om moeilijk bereikbare schroeven te kunnen bereiken. Voor binnenzeskant-schroeven. Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. De kogel aan de lange zijde maakt veilig werken mogelijk, ook in lastige montageposities. De zorgvuldige verchromde uitvoering garandeert een hoge bescherming tegen corrosie. Ingelaserde en dus wrijfvaste formaatmarkering op de stiftsleutels om snel de juiste sleutel te kunnen vinden.

**Weblink**

[https://products.wera.de/nl/l-keys\\_l-keys\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_950\\_pks.html](https://products.wera.de/nl/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_pks.html)

Wera - 950 PKS  
05133153001 - 4013288098078

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Stiftsleutels voor binnenzeskant-schroeven

### Stiftsleutels



We hebben de klassieke Stiftsleutels onder de loep genomen omdat deze bij gebruik maar al te vaak de schroefkop afrondt. Met als gevolg dat schroeven niet meer gedraaid kunnen worden en de sleutel van de kop afglijdt. Wera Hex-Plus-gereedschap is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de beschadiging van de schroef wordt hierdoor gereduceerd. Tegelijk kunnen tot zo'n 20% hoge aanhaalmomenten worden overgedragen.

### Hex-Plus



Binnenzeskantschroeven zijn moeilijk te verwerken omdat de contactvlakken, die de kracht van het gereedschap op de schroef overbrengen, zeer smal zijn. Het resultaat: de schroefkop kan beschadigd raken. Hex-Plus biedt grotere contactvlakken, die dit voorkomt! Tegelijk kunnen tot zo'n 20% hoge aanhaalmomenten worden overgedragen. Goed om te weten: Hex-Plus gereedschap past in elke standaard binnenzeskant schroef!

### Kogelkop



Dankzij het kogelkop-profiel is het mogelijk om de schroef onder een hoek aan- of los te draaien.

### Formaatcodering



Alle stiftsleutels snel te vinden dankzij de formaatcodering; de Take it easy tool finder stiftsleutels hebben daarnaast ook nog een kleurcodering.

### Uitstekende oppervlakbescherming



Stiftsleutels verchromd voor uitstekende oppervlakbescherming en lange levensduur.

### Weblink






[https://products.wera.de/nl/l-keys\\_l-keys\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_950\\_pks.html](https://products.wera.de/nl/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_pks.html)

Wera - 950 PKS  
05133153001 - 4013288098078

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Stiftsleutels voor binnenzeskant-schroeven

## Andere varianten in deze productreeks:

	 mm	 mm	 mm	 inch	 inch
05133150001 <sup>1)</sup>	1,5	50	14	2"	9/16"
05133151001	2,0	56	16	2 7/32"	5/8"
05133152001	2,5	63	18	2 1/2"	23/32"
<b>05133153001</b>	<b>3,0</b>	<b>71</b>	<b>20</b>	<b>2 3/4"</b>	<b>25/32"</b>
05133154001	4,0	80	22	3"	29/32"
05133155001	5,0	90	25	3 1/2"	1"
05133156001	6,0	100	28	4"	1 3/32"
05133157001	8,0	112	32	4 7/16"	1 1/4"
05133158001	10,0	125	36	5"	1 5/16"

1) Conventioneel zeskant-profiel

## Weblink

[https://products.wera.de/nl/l-keys\\_l-keys\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_950\\_pks.html](https://products.wera.de/nl/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_pks.html)

Wera - 950 PKS

05133153001 - 4013288098078

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de