

## M12 BSD-0 | M12™ Visseuse

Article: 4933447135



- Tournevis de haute performance mesurant 169 mm, idéal pour travailler dans des espaces confinés.
- ENGRENAGES métalliques pour une longévité supérieure et un couple maximum de 20 Nm.
- Mandrin 1/4" pour un changement plus simple et rapide.
- REDLINK™ protection contre les surcharges électroniques et durée de vie augmentée.
- Ajustement du couple pour une flexibilité maximale.
- Poignée Softgrip.
- Eclairage LED pour éclairer la surface de travail.

M12 BSD-0	
Niveau de pression acoustique (dB(A))	85
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	96
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Vibration de vissage (m/s <sup>2</sup> )	0.4
Tolérance de vibration de vissage (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Vibration de perçage dans le métal (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Tolérance de vibration de perçage dans le métal (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 500
Couple Max (Nm)	20
Tension (V)	12
Capacité batterie (Ah)	-
Type de batterie	Li-ion
Index _ Milwaukee end user EMEA	275173
Emballage	-
Chargeur fourni	-
Nombre de batterie(s)	0
Réf	4933447135
Poids avec batterie (kg)	0.9
Capacité acier (mm)	10
Capacité bois (mm)	16