

## ASCD 12-100 W4 Select

### Accu slagmoeraanzetter

Accuslagschroevendraaijer met DC-motor. Voor universele schroefverbindingen.

Bestelnummer: 7 115 03 64 00 0



### FEIN voordelen

- > Krachtige en duurzame DC-motor met beveiliging tegen oververhitting en overbelasting.
- > Tot 100 Nm draaimoment - draait probleemloos schroeven tot M12 aan.
- > 1/4" binnenzeskant voor de bevestiging van bits en steekdoppen.
- > Robuuste massief metalen slagaandrijving.
- > Aluminium drijfwerkbehuizing.
- > Kan veilig op de accu worden neergezet.
- > Smalle greep.
- > 220 schroefverbindingen (M12) met één acculading (3 Ah).
- > Één oplaadapparaat voor alle FEIN Li-ion accu's van alle spanningsklassen.
- > De laadtoestand van de accu kan direct op de accu worden afgelezen.
- > FEIN SafetyCell Technology. Beschermt de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.

### Leveringsomvang

✓ 1 riemclip

✓ 1 bitdepot

✓ 1 kunststof gereedschapskoffer

## Technische gegevens

### ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Accu-spanning	12 V
Accu-compatibiliteit	Li-ion
Accu-interface	12 V
Motor	2-pol. DC
Toerental onbelast	0 - 2 700 1/min
Aantal Slagen	0 - 3 450 1/min
Gereedschaphouder	1/4 in Binnenzeskant
max. draaimoment	100 Nm
Houtschroef Ø	8 x 80 mm
Gewicht zonder accu	0,90 kg

### TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdrukniveau LpA	93,8 dB
Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	3 dB
Geluidsvermogensniveau LWA	104,8 dB
Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	3 dB
Geluidspiekwaarde LpCpeak	112 dB
Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	3 dB
Trillingswaarde 1 dhv 3-weg	14,5 m/s <sup>2</sup>
Meetonzekerheid van de meetwaarde Ka	1,5 m/s <sup>2</sup>

## Toepassingsvoorbeelden

