

tesa® 4304

Hoogwaardige afplaktape van papier voor temperaturen tot 163°C

tesa® 4304 is een bruin gekleurde afplaktape van crêpepapier voor complexe afplaktoepassingen bij schilderwerk. Verf en zelfs veeleisende vulmiddelsystemen hechten zeer goed aan de achterzijde van de tape, waardoor elke vorm van schilfering wordt voorkomen. Het hechtmiddel van natuurlijk rubber maakt tesa 4304 geschikt voor een groot temperatuurbereik van 15°C tot 163°C. tesa® 4304 licht gekreukte afplaktape kan zonder achterlating van lijmresten worden verwijderd van rubber, glas en verf.

Voornaamste toepassing

Voordelen

- Uitstekende werkeigenschappen (rolt gemakkelijk af; eenvoudig te hanteren)
- Aanbevolen voor meerdere droogcyclussen
- Groot bereik van droogtemperaturen en verwijdering zonder lijmresten – van 15°C tot 163°C
- Uitstekende hechting op de achterzijde van verf/vulmiddel op basis van oplosmiddel/water
- Betrouwbare hechting op grote afplakoppervlakken, zonder los te raken
- Afplakken tijdens spuitwerk met ovensdroging tot 163°C

Technische gegevens

Drager	licht gecrêpt papier	Rek bij breuk	13 %
Totale dikte	145 µm	Rekkracht	43 N/cm
Type kleefmassa	natuurrubber	Temperatuurbestendigheid	163 °C
Kleefkracht op staal	4 N/cm		

Eigenschappen

Met de hand afscheurbaar	●●●●	Scherpe kleurrand	●●●
Gemakkelijk te verwijderen	ja	Hanteerbaarheid	●●●●
Verfverankering	●●●●		

Evaluatie relevant tesa® assortiment: ●●●● zeer goed ●●● goed ●● matig ● slecht

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04304>

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.