

SHOWA

# DURACoil 546W

Coating van wit versterkt polyurethaan op een speciaal ontwikkelde, met HPPE versterkte DURACoil liner

## EIGENSCHAPPEN

- Met multifilament polyester omwikkelde DURACoil liner versterkt met HPPE
- EN 388:2016: snijweerstand C
- Polyurethaancoating op de palm voor goede grip en beluchting
- Lichte, soepele liner met elastische gebreide pols
- Unieke ergonomische SHOWA-vorm die de natuurlijke curve van de menselijke hand nabootst
- Naadloos gebreid
- Slijtvastheid niveau 4
- Coating van versterkt polyurethaan voor hogere slijtvastheid

## VOORDELEN

- Betere snijweerstand door speciaal ontwikkelde DURACoil vezel-wikkeltechnologie
- PU-foam-coating beschermt de hand tegen oliën en schaafwonden en behoudt zijn ademende eigenschappen
- Verbeterde grip coating voor een betere grip
- Maximaal comfort bij het uitvoeren van delicate taken door zachte en soepele HPPE-eigenschappen in combinatie met High Multifilament wikkeltechniek
- Zeer soepel en beweeglijk dankzij geavanceerde griptechnologie
- Lichte kleur helpt om vervuiling en verontreiniging te herkennen
- Ultracomfortabele universele handschoenen met duurzame snijbestendige eigenschappen voor precisiewerk
- Kosteneffectieve handschoenen die wasbaar en herbruikbaar zijn

## BRANCHE



Lucht- en ruimtevaart



Automotive



Laboratorium



Productie



Werktuigbouw



Metallurgie



Farmaceutische sector

## IDEALE TOEPASSINGEN

- Hantering van complexe onderdelen
- Laboratorium, farma en analyse
- Inblikken van conserven
- Cleanrooms
- Montage van componenten
- Witgoed
- Werktuigbouwkunde



## MATERIAAL

- Hightech garens
- HPPE
- Polyester

## BEKLEDING

- Polyurethaan



## NORMEN



SHOWA

# DURACoil 546W



## VERPAKKING

- 10 Paar per polybag
- 12 Polybags per doos
- 120 Paar per doos



## MATEN

- S
- M
- L
- XL
- XXL



## KLEUR

- Wit



## [ JE BENT MISSCHIEN OOK GEÏNTERESSEERD IN

SHOWA

### DURACoil 546



#### MATERIAAL

HPPE

#### BEKLEDING

Polyurethaan

#### CATEGORIE

Snijbescherming

SHOWA

### 542



#### MATERIAAL

HPPE

#### BEKLEDING

Polyurethaan

#### CATEGORIE

Snijbescherming

## [ GEBRUIKERSINSTRUCTIES

Niet gebruiken als er chemische, elektrische, thermische of combinatie van vernoemde risico's zijn. Wassen op 40 °C met een neutraal detergent. De prestatieniveaus overeenkomstig norm EN388 behouden na 3 wasbeurten, onderworpen aan afwijkingen gekoppeld aan de huidige gebruiksomstandigheden. De prestatieniveaus zijn van toepassing op de handpalmzijde. Bewaren op een donkere en droge plaats.

## [ DISCLAIMER

De beschrijvingen, kenmerken, toepassingen en foto's zijn louter informatief en vormen geen contractuele verbintenis. De fabrikant behoudt zich het recht voor de wijzigingen aan te brengen die hij nodig acht.

**Neem contact op**

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands

[showagroup.eu](http://showagroup.eu) | [info@showagroup.eu](mailto:info@showagroup.eu)

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved