

## M18 BIW38-O | M18™ "SD compactslagmoersleutel

Article: 4933443600



- $\frac{3}{8}$ " aandrijfvierkant met frictiering.
- Meet slechts 152 mm in lengte, ideaal voor werken op krappe- en lastig te bereiken plekken.
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid.
- Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel.
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu.
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting.
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur.

	M18 BIW38-O
Geluidsdruk niveau (dB(A))	94.1
Geluidsdruk niveau, raming (dB(A))	3
Sound power level [dB(A)]	105.1
Geluidsvermogensniveau, raming (dB(A))	3
Vibratieniveau schroeven (m/s <sup>2</sup> )	11
Vibratieniveau schroeven, raming (m/s <sup>2</sup> )	1.77
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 2450
Max. koppel (Nm)	210
Spanning (V)	18
Capaciteit accu (Ah)	–
Type accu	Li-ion
Slagfrequentie (per min)	0 - 3350
Geleverd in	–
Lader meegeleverd	–
Aantal meegeleverde accu's	0
Artikelnummer	4933443600
Gewicht, incl. accu (kg)	–