

tesa® 4302

Adhésif de masquage papier très performant (jusqu'à 160°C)

tesa® 4302 est un adhésif de masquage papier finement crêpé et très conformable, répondant particulièrement aux exigences des travaux de peinture sur automobile (peintures à base d'eau ou de solvants) suivis d'un passage en étuve.

Les peintures et même des mastics très particuliers adhèrent parfaitement au support et évitent ainsi toute craquelure.

tesa® 4302 peut être retiré du caoutchouc, du verre et de la peinture sans se déchirer et sans laisser de traces. Le produit est particulièrement remarquable même après un retrait à froid après un passage par température élevée.

Grâce à son profil finement crêpé, l'adhésif garantit une finition des angles parfaite.

Données techniques

▪ Support	papier légèrement crêpé	▪ Allongement à la rupture	10 %
▪ Epaisseur totale	170 µm	▪ Résistance à la rupture	46 N/cm
▪ Type de masse adhésive	caoutchouc naturel	▪ Résistance en température	160 °C
▪ Pouvoir adhésif sur acier	4 N/cm		

Propriétés

▪ Déchirabilité à la main	●●●●	▪ Bord de couleur net	●●●
▪ Facile à retirer	oui	▪ Conformable	●●●
▪ Accrochage de la peinture	●●●●		

Evaluation dans la gamme tesa: ●●●● très bon ●●● bon ●● moyen ● faible

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04302>

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.