

M12 BSD-O | M12™ 1-toerige subcompactschroevendraaier

Article: 4933447135



- REDLINK™ overbelastingsbeveiliging in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid.
- Hoogproductieve Milwaukee® compactschroevendraaier - meet slechts 169 mm in lengte, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen.
- Metalen planetaire tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel tot 20 Nm.
- 1/4" Hex bithouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van bits.
- 15-traps draaimomentinstelling plus extra boorstand voor maximale flexibiliteit.
- Ergonomische slimline softgrip.
- Heldere LED voor perfecte verlichting van de werkplek.

M12 BSD-0	
Geluidsdrukniveau (dB(A))	85
Geluidsdrukniveau, raming (dB(A))	3
Sound power level [dB(A)]	96
Geluidsvermogensniveau, raming (dB(A))	3
Vibratieniveau schroeven (m/s ²)	0.4
Vibratieniveau schroeven, raming (m/s ²)	1.5
Vibratieniveau boren in metaal (m/s ²)	1.5
Vibratieniveau boren in metaal, raming (m/s ²)	1.5
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 500
Max. koppel (Nm)	20
Spanning (V)	12
Capaciteit accu (Ah)	-
Type accu	Li-ion
Index_Milwaukee end user EMEA	275173
Geleverd in	-
Lader meegeleverd	-
Aantal meegeleverde accu's	0
Artikelnummer	4933447135
Gewicht, incl. accu (kg)	0.9
Max. boor Ø in staal (mm)	10
Max. boor Ø in hout (mm)	16