



NT 65/2 Tact²

Hun hoge mobiliteit, uitstekende prestaties, robuuste constructie en talrijke praktische uitrustingskenmerken maken van de Kärcher Tact²-systemen een veelgevraagde specialist en all-rounder. De NT 65/2 Tact² wordt standaard geleverd met het volledige antistatische systeem. Het systeem kan zelfs probleemloos grote hoeveelheden fijn stof opzuigen.

1 Gewoon ernaartoe en weer weg

- Een verstelbare duwbeugel en grote wielen garanderen gemakkelijk vervoer naar de plaats van gebruik, ook op een oneffen ondergrond.

2 Intelligent opbergvak voor toebehoren

- Zo kan bv. de vloerzuigmond in twee richtingen en snel worden bevestigd.

3 Automatische filterreiniging Tact²

- Het nieuwe vlakfilter kan aan de schone zijde worden verwijderd en bestaat uit 2 helften, die afwisselend door doelgerichte luchtstoten gereinigd worden.
- Fijne stofdeeltjes kunnen het filter niet verstopen. De luchtstroom blijft gedurende lange tijd constant hoog.

4 Veilig en binnen handbereik

- Gereedschap kan zowel handig als veilig op de kop worden opgeborgen, zoals kleine onderdelen en flessen.



NT 65/2 Tact²

- Automatische filterreiniging Tact²
- Antistatisch systeem
- Verstelbare duwbeugel

Technische gegevens

Bestelnr.	1.667-286.0	
EAN Code	4039784714953	
Luchtverplaatsing	l/s	2 x 74
Vacuüm	mbar / kPa	254 / 25,4
Tankinhoud	l	65
Max. vermogen	W	max. 2760
Standaard nominale diameter		40
Kabellengte	m	10
Geluidsniveau	dB/A	73
Materiaal reservoir		Kunststof
Aantal turbines		2
Frequentie	Hz	50-60
Stroomsoort	V	220-240
Gewicht	kg	24,5
Afmetingen (l x b x h)	mm	575 x 490 x 880

Uitrusting

Zuigslang	m	4	Stootrand	■
Zuigbuis, metaal, 2 x 0,5 m		■	Duwbeugel	■
Filterzak		Papier	Beschermingsklasse	1
Zuigmond voor natte/droge vloeren	mm	360	Zwenkwiel met rem	■
Plintenzuigmond		■	Filterreiniging	Tact filterreiniging
Afvoerslang (oliebestendig)		■	Onderhoudsvrije zuigturbine	stuk(s) 2
Automatische uitschakeling wanneer het maximum niveau is bereikt		■		
Antistatisch systeem		■		
Eco-filtersysteem		■		
Vlakfilter		Papier		
Bocht		■		

■ Bij de levering inbegrepen

NT 65/2 TACT²

1.667-286.0

KÄRCHER


		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
Vlakfilter papier									
Vlakfilter papier	1	6.907-276.0	1 stuk(s)					Plat gevouwen filter stofklasse M, papier met nano-coating. Geschikt voor fijn stof en het opzuigen van droog vuil.	■
Papieren filterzakken (2-laags)									
FILTER BAGS 5Stck.	2	6.904-285.0	5 stuk(s)					BIA-C getest, stofklasse M, 3 lagen, versterkt, scheurvast	■
Bocht, kunststof									
Bocht, kunststof	3	5.032-427.0	1 stuk(s)	DN 40				Kunststof met C-40 clipsysteem, elektrisch geleidend	■
	4	5.031-718.0	1 stuk(s)	DN 35				Kunststof met C-35 clipsysteem	□
	5	5.031-939.0	1 stuk(s)	DN 35				Kunststof DN 35 met C-35 clipsysteem, elektrisch geleidend	□
Vloerzuigmond									
Floor tool packaged basalt grey DN40	6	6.907-408.0	1 stuk(s)	DN 40		360 mm			■
FLOOR TOOL NW 40 (2 HULPSTUKKEN)	7	6.903-018.0	1 stuk(s)	DN 40		370 mm		Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips, rubberstrips (alleen NT 72/2 / NT 611 KF)	□
FLOOR TOOL	8	6.906-383.0	1 stuk(s)	DN 40		450 mm		Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips, rubberstrips (bestelnummer 6.906-146)	□
	9	6.906-384.0	1 stuk(s)	DN 35		370 mm		Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips (bestelnummer 6.903-064), rubberstrips (bestelnummer 6.903-081, oliebestendig)	□
Plintenzuigmond									
PLINTENZUIGER NW 40 KUNSTSTOF	10	6.903-033.0	1 stuk(s)	DN 40	290 mm			Kunststof	■
PLINTENZUIGER	11	6.900-385.0	1 stuk(s)	DN 35	210 mm				□
PLINTENZUIGMOND	12	6.900-922.0	1 stuk(s)	DN 35	500 mm			Metaal	□
PLINTENZUIGMOND DN 40	13	6.905-817.0	1 stuk(s)	DN 40	400 mm				□
Zuigbuizen, metaal									
Zuigbuis	14	6.900-275.0	1 stuk(s)	DN 40	0,55 m			Metaal	■
ZUIGBUIS NW 35 0,5 M	15	6.900-514.0	1 stuk(s)	DN 35	0,5 m				□
Zuigslangen (clipsysteem)									
Zuigslang	16	6.906-546.0	1 stuk(s)	40	4 m			Zuigslang C40, 4 m, elektrisch geleidend, met bajonet- en clipaansluiting	■
	17	6.906-321.0	1 stuk(s)	40	4 m			Met bajonet- en clipaansluiting	■
	18	6.906-279.0	1 stuk(s)	40	10 m				□
	19	6.906-714.0	1 stuk(s)	40	4 m			Met bajonet- en clipaansluiting, oliebestendig (alleen bij NT 611 Eco K/F)	□
	20	6.906-635.0	1 stuk(s)	40	16 m			Zuigslang C40, 16 m, met bajonet- en clipaansluiting	□
	21	6.906-877.0	1 stuk(s)	40	10 m			Zuigslang 10 m, kunststof, elektrisch geleidend, met bajonetaansluiting en C 35 clip-systeem	□
Vlakfilter PES									
Vlakfilter PES	22	6.907-277.0	1 stuk(s)					Plat gevouwen filter stofklasse M, ontbindingbestendige PES-vlies. Geschikt voor veelvuldig opzuigen van natte materialen.	■
Stoffilters									
Membranfilter	23	6.904-282.0	1 stuk(s)					Polyester naaldvlies, BIA-C getest	□
HEPA, stofklasse-H-filters									
Vlakfilter HEPA	24	6.904-364.0	1 stuk(s)					HEPA vlakfilter, stofklasse H (H14)	□
Plastic zakken voor stofvrije afvalverwijdering									
Plastic zakken voor stofvrije afvalverwijdering	25	6.900-698.0	10 stuk(s)					PE plastic zak	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

NT 65/2 TACT² 1.667-286.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
Natfilterzakken									
Natfilterzakken	26	6.904-252.0	5 stuk(s)					Stofklasse L getest, algemene reiniging, droog en nat, scheurvast	<input type="checkbox"/>
Bocht, roestvrij staal									
Bocht, roestvrij staal	27	6.903-141.0	1 stuk(s)	DN 35				RVS	<input type="checkbox"/>
	28	6.902-079.0	1 stuk(s)	DN 40					<input type="checkbox"/>
Bochten, metaal									
Bocht, metaal, DN 35	29	6.900-519.0	1 stuk(s)	DN 35				Metaal	<input type="checkbox"/>
Bocht, metaal, DN 40	30	6.900-276.0	1 stuk(s)	DN 40					<input type="checkbox"/>
Universele borstels									
Universele borstel	31	6.903-863.0	1 stuk(s)	DN 35	120 mm			Natuurborstel (runderhaar), borstelbezetting 120 x 45 mm	<input type="checkbox"/>
Autozuigmond									
AUTOZUIGMOND	32	6.900-952.0	1 stuk(s)	DN 40		90 mm		Kunststof	<input type="checkbox"/>
Rubberzuigmond, 45° afgeschuind									
Rubberen zuigmond, afgeschuind 45°	33	6.902-104.0	1 stuk(s)	DN 35	220 mm			Voor afzuigen bij machines, oliebestendig	<input type="checkbox"/>
	34	6.902-105.0	1 stuk(s)	DN 40	220 mm				<input type="checkbox"/>
Zuigmonden voor buizen									
BUIZUIGMOND	35	6.903-035.0	1 stuk(s)	DN 35				Kunststof, diameter buis 100 mm	<input type="checkbox"/>
BUIZUIGMOND 200MM,NW35,-KUNSTSTOF	36	6.903-036.0	1 stuk(s)	DN 35				Kunststof, diameter buis 200 mm	<input type="checkbox"/>
Zuigbuizen, roestvrij staal									
Zuigbuis, DN 40	37	6.902-081.0	1 stuk(s)	DN 40	0,5 m			RVS	<input type="checkbox"/>
	38	6.906-531.0	1 stuk(s)	DN 40	1 m				<input type="checkbox"/>
Zuigbuis, DN 35	39	6.902-154.0	1 stuk(s)	DN 35	0,5 m				<input type="checkbox"/>
Reparatiesets									
Reparatieset, C 40	40	2.639-873.0	1 stuk(s)	DN 40				Reparatieset zuigslang (clip-systeem)	<input type="checkbox"/>
Reparatieset, DN 61	41	2.862-038.0	1 stuk(s)	DN 61				Reparatieset zuigslang. Optioneel voor alle modellen NT 65/2 en 72/2, NT 993 I, NT 802 I	<input type="checkbox"/>
Zuigslangen (zonder aansluitingen)									
	42	6.389-839.0							<input type="checkbox"/>
Zuigslangen compleet									
Zuigslang, DN 61, 4 m, compleet	43	4.440-264.0	1 stuk(s)	DN 61	4 m			Standaard	<input type="checkbox"/>
Zuigslang compleet.	44	4.440-328.0	1 stuk(s)	DN 61	3 m			Industrieslang, PVC / elastomeer met stalen spiraal, binnen glad	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, compleet, DN 61, 10 m	45	4.440-467.0	1 stuk(s)	DN 61	10 m			Standaard	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, compleet, DN 61, 4 m, oliebestendig	46	4.440-613.0	1 stuk(s)	DN 61	4 m			Oliebestendig	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, compleet, DN 61, 10 m, oliebestendig	47	4.440-614.0	1 stuk(s)	DN 61	10 m				<input type="checkbox"/>
Zuigslang, compleet, DN 40, 4 m, elektrisch geleidend	48	4.440-616.0	1 stuk(s)	DN 61	4 m			Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Zuigslang compleet.	49	4.440-263.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m			Standaard	<input type="checkbox"/>
	50	4.440-303.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m			Oliebestendig	<input type="checkbox"/>
	51	4.440-463.0	1 stuk(s)	DN 40	10 m			Standaard	<input type="checkbox"/>
	52	4.440-466.0	1 stuk(s)	DN 40	10 m			Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, compleet, DN 40, 10 m, oliebestendig	53	4.440-612.0	1 stuk(s)	DN 40	10 m			Oliebestendig	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

NT 65/2 TACT² 1.667-286.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
Zuigslangen compleet (clipsysteem)									
Zuigslang compleet (clipsysteem), C DN 40	54	4.440-678.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m			Met bocht	<input type="checkbox"/>
Zuigslang compleet (clipsysteem), C DN 40, + PFC-module, elektrisch geleidend	55	4.440-728.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m			Met bocht en module (4.060-533), elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Hose packaged NW35 2.0m	56	2.889-161.0	1 stuk(s)	DN 35	2 m				<input type="checkbox"/>
Verbindingsstukken									
Verbindingsstuk, DN 32/35, met inwendige schroefdraad	57	6.902-077.0	1 stuk(s)	DN 32				Verbindt twee zuigslangen (niet voor ESB 28)	<input type="checkbox"/>
Verbindingsstuk, DN 40, met binnendraad	58	6.900-286.0	1 stuk(s)	DN 40				Verbindt twee zuigslangen, schroefaansluiting aan beide zijden	<input type="checkbox"/>
Verbindingsstuk, DN 61, met binnendraad	59	6.902-078.0	1 stuk(s)	DN 61					<input type="checkbox"/>
Verlengslangen (clipsysteem)									
Verlengslang, C 40	60	6.906-344.0	1 stuk(s)	DN 40	2,5 m			Voor alle C-40 slangen	<input type="checkbox"/>
Sonstiges									
Voorafscheider 80 l	61	3.864-010.0	1 stuk(s)						<input type="checkbox"/>
Vatvoorafscheider	62	3.864-012.0	1 stuk(s)						<input type="checkbox"/>
Deksel voorafscheider	63	4.063-132.0	1 stuk(s)						<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	64	2.863-026.0	1 stuk(s)						<input type="checkbox"/>
Y-verbindingsstuk									
Aanbouwset Y-stuk	65	2.637-217.0	1 stuk(s)	DN 35				Verdeelstuk, kunststof	<input type="checkbox"/>
Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend									
Aansluitstuk C DN 35	66	5.407-112.0	1 stuk(s)	DN 35				Verbindt C 35 slang met DN 35 elektrisch geleidend toebehoren	<input type="checkbox"/>
Aansluitstuk C DN 40	67	5.407-109.0	1 stuk(s)	DN 40				Verbindt C 40 slang met DN 35 elektrisch geleidend toebehoren	<input type="checkbox"/>
	68	5.407-111.0	1 stuk(s)	DN 40				Verbindt C 40 slang met DN 40 elektrisch geleidend toebehoren	<input type="checkbox"/>
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, opklembaar, elektrisch geleidend									
VERBINDINGSSTUK	69	5.453-042.0	1 stuk(s)	DN 35				Kunststof, geschikt voor DN 26-36 (Te / Eco M / H), elektrisch geleidend. Alleen voor NT-zuigers	<input type="checkbox"/>
Aansluitstuk elektrisch gereedschap C 35, elektrisch geleidend	70	5.453-048.0	1 stuk(s)	DN 35				Binnen Ø 25,4 mm / buiten Ø 34,6 mm / 38 mm elektrisch geleidend. Alleen voor NT-zuigers	<input type="checkbox"/>
	71	5.453-049.0	1 stuk(s)	DN 35				Binnen Ø 28,6 mm, buiten Ø 37,3 mm/ 38,8 mm, el. Alleen NT-vacuüms.	<input type="checkbox"/>
	72	5.453-050.0	1 stuk(s)	DN 35				Binnen Ø 27 mm / buiten Ø 36,5 mm / 38,8 mm elektrisch geleidend. Alleen voor NT-zuigers	<input type="checkbox"/>
	73	5.453-051.0	1 stuk(s)	DN 35				Binnen Ø 32 mm, buiten Ø 39 mm, el. Alleen NT-vacuüms.	<input type="checkbox"/>
	74	5.453-052.0	1 stuk(s)	DN 35				Binnen Ø 28 mm, buiten Ø 34 mm/ 38,8 mm, el. Alleen NT-vacuüms.	<input type="checkbox"/>
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefaansluiting									
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefbaar, DN 35	75	5.453-016.0	1 stuk(s)	DN 35				Kunststof, geschikt voor DN 26-36, elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
	76	5.453-026.0	1 stuk(s)	DN 35				Binnen Ø 28,6 mm / buiten Ø 37,3/38,8 mm, elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
	77	6.902-059.0	1 stuk(s)	DN 35				Binnen Ø 32 mm / buiten Ø 39 mm	<input type="checkbox"/>
	78	6.902-095.0	1 stuk(s)	DN 35				Binnen Ø 28,6 mm / buiten Ø 34/38,8 mm, elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Verlengstukken (buis-> zuigmond)									
Verlengstuk DN 40-DN 61	79	5.453-019.0	1 stuk(s)	DN 40				Van DN 40 naar 61, kunststof	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

NT 65/2 TACT² 1.667-286.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
Reductiestukken									
Reductiestuk	80	5.407-108.0	1 stuk(s)	DN 40				Van C-40 slang naar schroefstuk DN 35	<input type="checkbox"/>
BUSHING	81	5.407-113.0	1 stuk(s)	DN 40				Reductiestukken van C-40 naar C-35	<input type="checkbox"/>
Reductiestuk (buis -> zuigmond)									
Reductiestuk	82	6.902-017.0	1 stuk(s)	DN 40				Van DN 40 naar 35, kunststof	<input type="checkbox"/>
Reductiestuk van DN 35 op DN 32	83	6.902-072.0	1 stuk(s)	DN 35				Van DN 35 naar 32, metaal	<input type="checkbox"/>
Set reductiestukken / verlengstukken									
Set reductie- / verlengstukken	84	2.860-117.0	1 stuk(s)					DN 40/35, DN 35/32 (buis -> zuigmond), kunststof	<input type="checkbox"/>
Doelgroepsspecifieke toebehorensets voor stof-/waterzuigers									
Toebehorenset autoreiniging	85	2.862-166.0		DN 35				Doelgroepsspecifieke zuigmonden in DN 35 voor het reinigen van interieur, opbergvakken en bekleding van auto's.	<input type="checkbox"/>
NT-zuigset, DN 40, elektrisch geleidend	86	2.638-147.0		DN 40				Nat- en droogreinigingsset, geleidend, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ombouwset niet-geleidende stoffen									
Aanbouwset niet-geleidende stoffen Tact ² + Ap	87	2.642-602.0	1 stuk(s)						<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

NT 65/2 TACT² 1.667-286.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Overige								
Verlengsnoer	1	6.647-022.0	20 m		1 stuk(s)		20 m	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

NT 65/2 TACT²

1.667-286.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte/Breedte	Prijs	Beschrijving	
Vloerzuigmond								
Zuigmond voor natte/droge vloeren	1	4.130-413.0	1 stuk(s)	DN 61	500 mm		Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips, rubberstrips (bestelnummer 6.906-168)	<input type="checkbox"/>
Andere zuigmond								
Rubberen zuigmond 45°	2	6.902-106.0	1 stuk(s)	DN 61	220 mm		45° afgeschuind, voor afzuigen bij machines, oliebestendig DN 61	<input type="checkbox"/>
Schraap- en schaafluigmond, metaal	3	6.903-360.0	1 stuk(s)	DN 61	104 mm		Metaal, voor vastzittend vuil, nominale breedte 61	<input type="checkbox"/>
Zuigmond voor grote oppervlakken, aluminium	4	4.130-415.0	1 stuk(s)	DN 61	200 mm		Aluminium met borstel. Met metalen lijst voor B1 DN 61	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond								
Plintenzuigmond, synthetisch	5	6.900-222.0	1 stuk(s)	DN 61	370 × 64 mm		Kunststof	<input type="checkbox"/>
Adapter en vervangonderdelen								
Adapter IVC-toebehoren voor stof-/waterzuigers	6	6.902-002.0	1 stuk(s)	DN 52				<input type="checkbox"/>
Vuilreservoirs en spaanderkorven								
Spaanderzeef	7	5.731-645.0	1 stuk(s)				Kunststof, perforaat met binnendraad. Bescherming van de aftapslang tegen grote splinters, spaanders, etc.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren