



ABSU 12 W4 Select

Accuschroefmachine met 2 versnellingen

Accuschroefmachine met 2 versnellingen en 1/4" gereedschaphouder. Krachtig draaimoment voor schroefverbindingen tot 6 x 200 mm.

Bestelnummer: 7 113 21 64 00 0

FEIN voordelen

- > Krachtige en duurzame DC-motor met beveiliging tegen oververhitting en overbelasting.
- > Massief metalen drijfwerk met 2 versnellingen voor universele schroefwerkzaamheden.
- > Kort en licht door 1/4" gereedschaphouder en afzien van boorhouder.
- > Mechanische draaimomentinstelling.
- > Kan veilig op de accu worden neergezet.
- > Smalle greep.
- > Zeer korte constructie van 155 mm.
- > 400 schroefverbindingen (5x40 mm in hout) met één acculading (3 Ah).
- > Één oplaadapparaat voor alle FEIN Li-ion accu's van alle spanningsklassen.
- > De laadtoestand van de accu kan direct op de accu worden afgelezen.
- > FEIN SafetyCell Technology. Beschermde de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.

Leveringsomvang

✓ 1 riemclip

✓ 1 bitdepot

✓ 1 kunststof gereedschapskoffer

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Accu-spanning	12 V
Accu-compatibiliteit	Li-ion
Accu-interface	12 V
Motor	2-pol. DC
Drijfwerk	2 versnellingen
Toerental onbelast	400 / 1 300 1/min
Draaimomentstanden	17 + 1
Gereedschaphouder	1/4 in zeskantopname
Max. draaimoment (hard/ zacht)	20 / 14 Nm
Schroeven	6 x 200 mm
Gewicht zonder accu	0,80 kg

TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdrukniveau LpA	65,9 dB
Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	3 dB
Geluidsvermogensniveau LWA	76,9 dB
Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	3 dB
Geluidspiekwaarde LpCpeak	78,9 dB
Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	3 dB

Toepassingsvoorbeelden

