

M18 ONEFHIWF34-502X | ONE-KEY™ FUEL™ 3/4" slagmoersleutel met frictiering



- Geïntegreerde sensor verbetert de consistente herhaling van de gekozen koppelinstelling.
- De M18 FUEL™ slagmoersleutel levert 1627 Nm koppel in een compact formaat van 213 mm, wat werken op moeilijk bereikbare plaatsen toegankelijk maakt.
- Met de 4-Mode DRIVE CONTROL™ kan de gebruiker binnen vier verschillende snelheids- en koppelinstellingen schakelen om de veelzijdigheid van de applicatie te benutten.
- Mode 4 bout verwijderen, zorgt voor maximaal koppel van 1898 Nm en verschuift naar 750 omw/min voor ongeëvenaarde controle.
- Met de ONE-KEY™ toolcontrol kunt u draadloos uw tools aanpassen voor verhoogde productiviteit en consistente resultaten.
- ONE-KEY™ tool biedt een op de cloud werkend online voorraadbeheer, die zowel het volgen van locatie als diefstalpreventie ondersteunt.
- 3/4" aandrijfvierkant met frictiering.

| M18 ONEFHIWF34-502X | |
|------------------------------|----------------------------|
| Onbelast toerental (omw/min) | 0-800/0-1300/0-1800/0-1800 |
| Spanning (V) | 18 |
| Capaciteit accu (Ah) | 5.0 |
| Type accu | Li-ion |
| Slagfrequentie (per min) | 0-850/0-1850/0-2400/0-2400 |
| Geleverd in | HD Box |
| Lader meegeleverd | 59 minuten |
| Aantal meegeleverde accu's | 2 |
| Max. schroefmaat | M33 |
| Gewicht, incl. accu (kg) | 3.5 |
| Max. montagekoppel (Nm) | 1627 |
| Losbreekkoppel (Nm) | 2034 |