

HD18 CS-0 | M18™ Scie circulaire ø55 mm

Article: 4933419134



- Vitesse de rotation de 3500 tr/min pour attaquer tous les bois de construction.
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M18™.
- Fourni avec lame 24 dents, guide parallèle, extracteur de poussière et clé.
- Système électronique de contrôle REDLINK™ breveté Milwaukee® pour une durée de vie accrue de l'outil et de la batterie (protection contre les surcharges).
- Coupe biaise jusqu'à 50°.
- Carter et capot protecteur en magnésium pour une meilleure résistance aux chocs.
- Visibilité maximale de la ligne de coupe et poignée Softgrip ergonomique pour un guidage précis et un meilleur contrôle de l'outil.

	HD18 CS-0
Niveau de pression acoustique (dB(A))	83
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	93
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Niveau de vibration (m/s ²)	≤2,5
Tolérance de vibration (m/s ²)	1.5
Alésage Ø mm	15.87
Vitesse à vide (tr/min)	3500
Tension (V)	18
Capacité batterie (Ah)	-
Type de batterie	Li-ion
Emballage	-
Chargeur fourni	-
Nombre de batterie(s)	0
Diamètre de lame (mm)	165
Réf	4933419134
Poids avec batterie (kg)	-
Poids (kg)	3.1
Profondeur de coupe Max à 45° (mm)	39
Profondeur de coupe Max à 90° (mm)	55