

SHOWA

DS45

[CARACTÉRISTIQUES

- Sans enduction
- Poignet élastiqué
- Finition standard
- Non traité
- Tricot sans couture
- Polyéthylène hautes performances (HPPE)

[BÉNÉFICES

- Risques d'allergies minimisés
- Pas d'irritations par des coutures au contact de la peau
- Protection étendue à tout le bras

[INDUSTRIE



Automobile



Verre



Fabrication



Services publics

[APPLICATIONS IDÉALES

- Mise en bouteille



MATERIAU

- HPPE
- Tricot sans couture

ENDUCTION

- Sans enduction



NORMES



SHOWA
DS45



EMBALLAGE

- 10 Paires par polybag
- 12 Polybags par carton
- 120 Paires par carton



TAILLES

- Taille unique



COULEUR

- Blanc



[VOUS POURRIEZ AUSSI ÊTRE INTÉRESSÉ PAR

SHOWA
S237



MATERIAU

Fibres techniques

ENDUCTION

Sans enduction

CATÉGORIE

Anti coupures

[NOTICE D'UTILISATION

Ne pas utiliser là où il y a des risques chimiques, électriques, thermiques ou de happement. Laver à 40 °C maxi, avec un détergent neutre. Niveaux de performance selon la norme EN388 maintenus après 3 lavages, sous réserve d'une altération liée aux conditions réelles d'utilisation. Les niveaux de performances s'appliquent à la paume de la main. Stockage à l'abri de la lumière et de l'humidité.

[MENTIONS LÉGALES

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont données à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'y apporter toutes les modifications jugées par lui nécessaires.

Entrer en contact

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskyaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved