

SHOWA  
**650**



Enduction intégrale en PVC

**[ CARACTÉRISTIQUES**

- Enduction totale, enduction supplémentaire sur toute la main
- Bord festonné
- Finition rugueuse sur toute la surface
- Traitement antibactérien et antiodeur
- Traitement spécial hydrocarbures
- Forme anatomique
- Tricot sans couture

**[ BÉNÉFICES**

- Gant souple et doux, absorbant la transpiration, au port continu très confortable et à la bonne résistance mécanique
- Protège la main des produits chimiques de façon étanche, en restant souple
- Imperméabilité pour les travaux en milieux humides ou gras, avec une prise sécurisée des objets
- Surface assurant une tactilité et une préhension meilleure
- Hygiène préservée
- Design facilitant les gestes et le port en continu
- Pas d'irritations par des coutures au contact de la peau

**[ INDUSTRIE**



Chimie



Pêche



Services municipaux



Secteur gazier et pétrolier

**[ APPLICATIONS IDÉALES**

- Pulvérisation et traitement à base de produits chimiques
- Enduseur
- Ateliers de peinture



**MATERIAU**

- Coton
- Tricot sans couture

**ENDUCTION**

- PVC



**NORMES**

Cat. III



EN 388:2016



EN ISO 374-1:2016/Type B



JKL

EN ISO 374-5:2016



SHOWA  
**650**



**EMBALLAGE**

- 10 Paires par polybag
- 12 Polybags par carton
- 120 Paires par carton



**TAILLES**

- 8/M
- 9/L
- 10/XL
- 11/XXL



**COULEUR**

- Bleu



**[ VOUS POURRIEZ AUSSI ÊTRE INTÉRESSÉ PAR**

SHOWA  
**660**



**MATERIAU**  
Coton  
**ENDUCTION**  
PVC  
**CATÉGORIE**  
Chimique

SHOWA  
**690**



**MATERIAU**  
Coton  
**ENDUCTION**  
PVC  
**CATÉGORIE**  
Chimique

SHOWA  
**660ESD**



**MATERIAU**  
Coton  
**ENDUCTION**  
PVC  
**CATÉGORIE**  
Chimique

SHOWA  
**KV660**



**MATERIAU**  
Aramide  
**ENDUCTION**  
PVC  
**CATÉGORIE**  
Anti coupures

**[ NOTICE D'UTILISATION**

Ne pas utiliser là ou il y a des risques électriques, thermiques ou de happement. Jeter les gants utilisés en conformité avec les réglementations locales. Les informations sur la perméation ne reflètent pas la durée effective de la protection dans le lieu de travail en raison d'autres facteurs qui peuvent influencer sur la performance. Stockage à l'abri de la lumière et de l'humidité.

**[ MENTIONS LÉGALES**

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont données à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'y apporter toutes les modifications jugées par lui nécessaires.

**Entrer en contact**

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands  
[showagroup.eu](http://showagroup.eu) | [info@showagroup.eu](mailto:info@showagroup.eu)

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved