

Shockwave SL 6.5 x 25 mm - 2 pcs | Embouts de vissage pour visseuses à chocs

Article: 4932430903



- Conçue spécialement pour les visseuses et outils à chocs, la gamme SHOCKWAVE est idéale pour les applications de fixations et de perçages difficiles et intensifs.
- « Shock Zone » : la zone de torsion.
- La "Shock Zone" absorbe et élimine les torsions dues au couple pour supprimer les risques de rupture. La combinaison entre la « Shock Zone » et le traitement thermique spécifique absorbe mieux les impacts et augmente la résistance de l'embout pour une transmission parfaite du couple.
- L'empreinte forgée s'insère parfaitement dans la tête de vis sans risque de dérapage et d'usure rapide.
- Fabriqués en acier spécial : réalisés dans un acier spécialement formulé par Milwaukee® pour garantir une plus grande résistance à l'usure, les embouts et douilles SHOCKWAVE durent vraiment plus longtemps.
- A) 25 mm 1/4" Hex - DIN 3126 - C 6.3.
- B) 50 mm 1/4" Hex - DIN 3126 - E 6.3.

| Shockwave SL 6.5 x 25 mm - 2 pcs | |
|----------------------------------|--------------|
| Emballage | Blister |
| Type | SL 1.2 x 6.5 |
| Longueur Totale mm | 25 |
| Réf | 4932430903 |
| Conditionné par | 2 |