

M18 BMS20-O | M18™ compactmetaalschaar

Article: 4933447935



- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu.
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's.
- Nauwkeurige knipsneden met een max. diepte tot 2,0 mm in staal.
- Unieke 360° roterende kop met 12 vergrendelposities voor gemakkelijke toegang op krappe plaatsen en voor hoger gebruiksgemak.
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid.
- Inline polsontwerp voor hogere controle tijdens knippen.
- Variabele snelheidsschakelaar voor extra controle tijdens knippen.

	M18 BMS20-O
Geluidsdruk niveau (dB(A))	78,2
Geluidsdruk niveau, raming (dB(A))	3,0
Geluidsvermogensniveau, gemeten (dB(A))	89,2
Geluidsvermogensniveau, gemeten, raming (dB(A))	3,0
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 2500
Vibration cutting of sheet metal [m/s ²]	7,07
Vibration cutting of sheet metal uncertainty [m/s ²]	1,5
Spanning (V)	18
Capaciteit accu (Ah)	-
Type accu	Li-ion
Geleverd in	-
Lader meegeleverd	-
Aantal meegeleverde accu's	0
Artikelnummer	4933447935
Gewicht, incl. accu (kg)	2.6
Max. knipcapaciteit in aluminium (mm)	3.2
Min. snijradius (mm)	180
Max. zaagdiepte in staal (mm)	2.0