

PU800



Protection mécanique



Protection contre les coupures



Moyen



APPLICATIONS RECOMMANDÉES

- Manipulation de plaques de verre et d'objets tranchants
- Manipulation de plaques de métal, découpe de pièces sèches, peintes ou galvanisées
- Manipulation d'objets tranchants, pré-assemblage, découpe de petites pièces sèches ou légèrement huileuses et tâches d'entretien

PRINCIPAUX SECTEURS INDUSTRIELS



NORMES ET CERTIFICATIONS

EN388:2003



4342

CATÉGORIE II

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Excellente adaptabilité due à son extensibilité.

DESCRIPTION

- Support tricoté sans coutures en polyéthylène haute ténacité/polyester, jauge 13.
- Enduction ergonomique grise en polyuréthane sur la paume.
- Mailles fines et extensibles pour un excellent confort.
- Poignet tricot en latex assurant un maintien ajusté du gant.
- Grande souplesse et dextérité remarquable pour un confort d'utilisation optimal.
- Excellente résistance à l'abrasion et à la coupure par lame.

SPÉCIFICATIONS PRODUIT

Construction	Tricoté
Matériau du support	Polyéthylène
Jauge	13
Matériau de l'enduction	Polyuréthane
Modèle de manchette	Poignet tricot
Couleur	Gris
Tailles EN	6,7,8,9,10,11
Longueur (mm)	220 - 270
Conditionnement	12 paires par sachet, 15 sachets par carton

Print date 13-12-2019

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu