

633400 Spindel Ø 33,249 mm voor Spindelgewinde G 1" / 11, 400 mm lengte, 6,9 mm schroefdraad



BESCHRIJVING

De mechanische spindel is het hart van elke KUKKO trekker. Hiermee kan een maximale trekkracht van 10 t worden bereikt. De handmatige bediening van de spindel zorgt voor een gevoelige controle van het trekproces. Het fijne schroefdraad garandeert bovendien een perfecte krachtoverbrenging. Een omkeerbare spindelpunt maakt het veilig plaatsen van de spindel zowel op gladde oppervlakken als bij centreringen mogelijk.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor een gevoelvolle controle van het trekproces en perfecte krachtoverdracht.

VOORDEEL

- Optimale glij-eigenschap in de schroefdraadgang dankzij speciale coating
- Ideale Anpassung der Spindel an die Welle durch zweiseitige Spindelspitze
- Ideale aanpassing van de spindel aan de as door tweezijdige spindelpunt
- Gelagerte, freidrehbare Zentrierspitze schützt die Welle vor Beschädigungen beim Aufbringen der Abziehkraft
- Extreem duurzaam door gerold schroefdraad
- Inclusief KUKKO speciale vet

STAMGEGEVENS

GTIN	4021176765384
Land van herkomst	DE
Materiaal behuizing	Gereedschapsstaal
Serie	6
Nettogewicht [kg]	2,71 kg
Inhoud van de verpakking	1 deel
Wet verpakking	PP 05
Wereldwijde verkoopcapaciteit gegeven	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)