

NOPI® 4349

Adhésif papier tous usages

NOPI 4349 est un adhésif papier classique légèrement crêpé avec une masse adhésive en caoutchouc naturel.

Principale application

Le produit répond à des applications très variées: maintien, fermeture, fixation, emballage de poids légers, etc.

Données techniques

| | | | |
|-----------------------------|-------------------------|---|-----------------------|
| ▪ Support | papier légèrement crêpé | ▪ Pouvoir adhésif sur surfaces rugueuses | 0.6 N/cm |
| ▪ Epaisseur totale | 110 µm | ▪ Allongement à la rupture | 10 % |
| ▪ Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | ▪ Résistance à la rupture | 33 N/cm |
| ▪ Pouvoir adhésif sur acier | 2 N/cm | ▪ Force de déroulement (largeur de rouleau > 9mm) | 2.5 N/roll (30 m/min) |

Propriétés

- | | | | |
|-----------------------------|------|-----------------------|-----|
| ▪ Déchirabilité à la main | ●●●● | ▪ Bord de couleur net | ●●● |
| ▪ Accrochage de la peinture | ●●●● | | |

Evaluation dans la gamme tesa: ●●●● très bon ●●● bon ●● moyen ● faible

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04349>

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.