

## Snijbescherming

Gedrukt op: 09-12-2019

**Handschoenmateriaal**

- N.v.t. (Coatingmateriaal)
- Kevlar® (Voeringmateriaal)
- Lycra® (Voeringmateriaal)
- Roestvrij staal (Voeringmateriaal)

**Mogelijk schadelijke ingrediënten**Sensibilisators

- Geen sensibilisators

Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit ingrediënt in de handschoenen en zou hierdoor irriterende en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen.

Reach Verordening 1907/2006

Raadpleeg voor meer informatie de REACH-verklaring op de Ansell-website.

**Eigenschappen**

- Uitstekend comfort
- Voortreffelijke snijweerstand

**EN-testgegevens**

	a	b	c	d	e	f
<b>EN388:2003</b>	1	5	4	X		
<b>EN388:2016</b>	1	X	4	X	C	

**Ontvlambaarheid:**

Performance level X (test not applicable)

**Weerstand tegen contacthitte:**

Prestatieniveau 1 Contacttemperatuur 100°C >15s

**Weerstand tegen geleidingshitte:**

Performance level X (test not applicable)

**Weerstand tegen stralingshitte:**

Performance level X (test not applicable)

**Weerstand tegen kleine spatten gesmolten metaal:**

Performance level X (test not applicable)

**Weerstand tegen grote hoeveelheden gesmolten metaal:**

Prestatieniveau X (test not applicable)

**Europese conformiteit**

Deze handschoenen voldoen aan de vereisten van Europese richtlijn 89/686/EEG en aan de Europese normen EN 420:2003 + A1:2009 en EN388:2003, EN388:2016, EN407:heat flame Ze behoren tot de categorie "Complex ontwerp" (= bescherming tegen dodelijke risico's).

EC-type onderzoekscertificaat en EC-kwaliteitscontrole voor het eindproduct door

Centexbel Technologiepark 7 B-9052 Zwijnaarde

**Toepassing - Gebruiksbeperkingen**

Niet gebruiken tegen vlammen

Niet gebruiken voor zware snijtoepassingen

Niet gebruiken bij bewegende of getande zaagbladen

Handbescherming, voornamelijk tegen snijrisico's

Niet gebruiken als bescherming tegen chemicaliën; de handschoen is niet vloeistofdicht

Deze handschoen biedt geen perforatieweerstand

**Opslag**

- Verwijderd houden van ozon- en ontstekingsbronnen. Niet blootstellen aan rechtstreeks zonlicht; bewaren op een koele en droge plaats.

Bouw	Voeringmateriaal	Steken per inch	Coatingmateriaal	Manchetstijl	Kleur	EN-maten	Lengte (mm)	Verpakking
Gebreid	Kevlar® Lycra® Roestvrij staal	13	N.v.t.	Tricot manchet	Geel met blauwe noppen	7,8,9,10	220 - 280	12 paar per zak; 12 zakken per karton

**Ansell Healthcare Europe N.V.**

Riverside Business Park, Block J  
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium  
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01  
<http://www.ansell.eu> • E-mail [info.europe@ansell.com](mailto:info.europe@ansell.com)