

# M18 BDD-402C | M18™ PERCEUSE VISSEUSE COMPACTE

Article: 4933443565



- Moteur 4 pôles Milwaukee® compact, puissant et coupleux.
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible : fonctionne avec tous les outils de la plateforme Milwaukee® M18™.
- Perceuse polyvalente, légère et très compacte (185 mm) pour les travaux quotidiens.
- Couple de 57 Nm + 2 vitesses variables + couples à 17 positions.
- Mandrin 13 mm haute qualité et robuste.
- Boîte de vitesse avec transmission tout métal et carter en alliage.

	M18 BDD-402C
Niveau de pression acoustique (dB(A))	84.7
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	95.7
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Vibration de vissage (m/s <sup>2</sup> )	0.66
Tolérance de vibration de vissage (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Vibration de perçage dans le métal (m/s <sup>2</sup> )	0.95
Tolérance de vibration de perçage dans le métal (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Vibration de perçage dans le béton (m/s <sup>2</sup> )	13
Tolérance de vibration de perçage dans le béton (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 450
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 1800
Couple Max (Nm)	60
Tension (V)	18
Capacité batterie (Ah)	4.0
Type de batterie	Li-ion
Emballage	Coffret
Chargeur fourni	80 min
Nombre de batterie(s)	2
Vis bois (mm)	7
Réf	4933443565
Poids avec batterie (kg)	2.0