



STEP'RIDGE

P702K2Q



S3 CI HI SRC



Semelle ultra légère



AVANTAGES

multiples renforts pour une durée de vie prolongée.

Semelle de propreté préformée à mémoire de forme.

Système éjection arrière EJECT-X pour faciliter le déchaussage.

Domaine d'application

- BTP
- Travaux extérieurs
- Environnements secs et humides

LE+ Confortable et légère. Système FLEX ZONE. Isolation froid (CI) et chaleur (HI).

Taille	Code
35	62 084 863
36	62 084 871
37	62 084 898
38	62 084 901
39	62 084 928
40	62 084 936
41	62 084 944
42	62 084 952
43	62 084 960
44	62 084 979
45	62 084 987
46	62 084 995
47	62 085 002
48	62 085 010

Descriptif

- Chaussure de sécurité type Rangers
- Tige en cuir buffalo pull up, coloris marron
- Lacets recyclés
- Doublure mesh 3D respirante à cellules ouvertes
- Matelassage très enveloppant au niveau du talon et de la languette
- Embout composite résistant à un choc de 200J
- Système de lacage unique pour encore plus de sécurité et de maintien
- Semelle anti-perforation non métallique conforme à la norme EN ISO 20345
- Semelle de propreté amovible, PRÉFORMÉE A MÉMOIRE DE FORME, anatomique, anti-transpirante
- Semelle extérieure PU/PU injectée, résistante aux huiles et aux hydrocarbures, anti-abrasion, antistatique et légère.
- Semelle extérieure crantée pour une meilleure évacuation des fluides, talon décroché.
- Système FLEX ZONE apportant souplesse et confort de marche
- Insert TPU absorbeur de chocs
- Pare-choc latéral de protection
- Triples renforts avant et arrière : protecteur ergonomique en PU, barres amortissantes et sur-embout/contrefort anti-abrasion
- Système éjection arrière EJECT-X pour faciliter le déchaussage
- Isolation contre le froid (CI) et contre la chaleur (HI)
- Coefficient d'adhérence (SRC) conforme à la norme EN ISO 20345

Norme

- EN ISO 20345 : 2011 S3 CI HI SRC

Conditionnement

- Du 35 au 39 et 46 au 48 : Cartons de 5 paires
- Du 40 au 45 : Cartons de 10 paires
- Unité de vente : la paire

**Modèle mixte
Disponible du 35 au 48**

OPSIAL® équipe votre réussite.