



## BLK 5.0

Knabbelschaar tot 5 mm

Krachtige knabbelschaar voor zwaar demontage- en knipwerk.

Bestelnummer: 7 232 31 00 23 9

### FEIN voordelen

- > Krachtige 1 200 W motor voor onovertroffen prestaties bij een gelijktijdig uitstekende hanteerbaarheid.
- > Knippen over boordranden van 90°, zoals b.v. bij vangrails of tanks mogelijk.
- > Snijrichting in drie stappen van 90° zonder gereedschap instelbaar.
- > Optimaal vermogen.
- > Lange levensduur van stempel en matrijs.
- > Spanenrooster bij de ventilatiesleuven.
- > Handgreep 180° draaibaar.
- > 5 meter kabel.
- > Roestvrij staal tot 2,5 mm.
- > Omvangrijk toebehorenprogramma.

### Leveringsomvang

- ✓ 1 matrijs (3 13 09 107 00 0)
- ✓ 1 stempel (3 13 09 110 00 4)
- ✓ 1 extra handgreep

### Gebruik

Bochten snijden



- ★ geschikt
- ★★ bij uitstek geschikt

## Technische gegevens

### ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Nom. opgen.vermogen	1 200 W
Afgeg. vermogen	750 W
Aantal slagen	750 1/min
Snijsnelheid	1,3 m/min
Staal tot 400 N/mm <sup>2</sup>	5 mm
Staal tot 600 N/mm <sup>2</sup>	3,3 mm
Staal tot 800 N/mm <sup>2</sup>	2,5 mm
Non-ferrometaal tot 250 N/mm <sup>2</sup>	7 mm
Snijspoorbreedte	8 mm
Begingat Ø met matrijs	43 mm
Radius van de kleinste curve (binnen/buiten)	86 / 94 mm
Kabel met stekker	5 m
Gewicht volgens EPTA	3,80 kg

### TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdrukniveau LpA	85 dB
Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	3 dB
Geluidsvermogensniveau LWA	96 dB
Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	3 dB
Geluidspiekwaarde LpCpeak	100 dB
Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	3 dB
Trillingswaarde 1 dhv 3-weg	10 m/s <sup>2</sup>
Meetonzekerheid van de meetwaarde Ka	1,5 m/s <sup>2</sup>

## Toepassingsvoorbeelden

